K-SOFT PVC SET SVKM TUE NW7,2

Soft PVC workshop hose kits with quick diconnect couplings and stems DN 7.2

Omadused

Sisekiht	Soft-PVC, black
Sisestus	Polüestrist vahekiht
Väliskiht	Soft-PVC, blue
Töötemperatuur	-20 °C to +60 °C



Vihje

Lisaandmed saate soovi korral.

Kirjeldus

Highly flexible hose for compressed air applications in workshop areas. Assembled wit brass stem and brass quick disconnect coupling DN 7.2

Artikkel

Märgistus	Vooliku sise-Ø (mm)	Vooliku välis-Ø (mm)	max töörõhk 20 °C juures (bar)	Vooliku pikkus (m)
K- 07 10 11 91	6,3	11,0	15	5
K- 07 10 11 85	6,3	11,0	15	10
K- 07 10 11 87	6,3	11,0	15	15
K- 07 10 11 88	6,3	11,0	15	20
K- 07 10 11 90	6,3	11,0	15	25
K- 07 10 11 99	9,0	14,5	15	5
K- 07 10 11 93	9,0	14,5	15	10
K- 07 10 11 95	9,0	14,5	15	15
K- 07 10 11 96	9,0	14,5	15	20
K- 07 10 11 98	9,0	14,5	15	25

Vaatamata põhjalikule kontrollile ei saa me vigade esinemist välistada ning ei vastuta olemasolevate andmete eest.