

K-SOFT PVC SET SVKM TUE NW7,2

Soft PVC workshop hose kits with quick disconnect couplings and stems DN 7.2

HANSA FLEX

Omadused

Sisekiht	Soft-PVC, black
Sisestus	Polüestrist vahekiht
Väliskiht	Soft-PVC, blue
Töötemperatuur	-20 °C to +60 °C



Vihje

Lisaandmed saate soovi korral.

Kirjeldus

Highly flexible hose for compressed air applications in workshop areas. Assembled with brass stem and brass quick disconnect coupling DN 7.2

Artikkel

Märgistus	Vooliku sise-Ø (mm)	Vooliku välis-Ø (mm)	max töö rõhk 20 °C juures (bar)	Vooliku pikkus (m)
K- 07 10 11 91	6,3	11,0	15	5
K- 07 10 11 85	6,3	11,0	15	10
K- 07 10 11 87	6,3	11,0	15	15
K- 07 10 11 88	6,3	11,0	15	20
K- 07 10 11 90	6,3	11,0	15	25
K- 07 10 11 99	9,0	14,5	15	5
K- 07 10 11 93	9,0	14,5	15	10
K- 07 10 11 95	9,0	14,5	15	15
K- 07 10 11 96	9,0	14,5	15	20
K- 07 10 11 98	9,0	14,5	15	25