

K-SOFT PVC SET SVKM TUE NW7,2

Soft PVC workshop hose kits with quick disconnect couplings and stems DN 7.2

HANSA FLEX

Omadused

| | |
|----------------|----------------------|
| Sisekiht | Soft-PVC, black |
| Sisestus | Polüestrist vahekiht |
| Väliskiht | Soft-PVC, blue |
| Töötemperatuur | -20 °C to +60 °C |



Vihje

Lisaandmed saate soovi korral.

Kirjeldus

Highly flexible hose for compressed air applications in workshop areas. Assembled with brass stem and brass quick disconnect coupling DN 7.2

Artikkel

| Märgistus | Vooliku sise-Ø (mm) | Vooliku välis-Ø (mm) | max töö rõhk 20 °C juures (bar) | Vooliku pikkus (m) |
|----------------|------------------------|-------------------------|------------------------------------|-----------------------|
| K- 07 10 11 91 | 6,3 | 11,0 | 15 | 5 |
| K- 07 10 11 85 | 6,3 | 11,0 | 15 | 10 |
| K- 07 10 11 87 | 6,3 | 11,0 | 15 | 15 |
| K- 07 10 11 88 | 6,3 | 11,0 | 15 | 20 |
| K- 07 10 11 90 | 6,3 | 11,0 | 15 | 25 |
| K- 07 10 11 99 | 9,0 | 14,5 | 15 | 5 |
| K- 07 10 11 93 | 9,0 | 14,5 | 15 | 10 |
| K- 07 10 11 95 | 9,0 | 14,5 | 15 | 15 |
| K- 07 10 11 96 | 9,0 | 14,5 | 15 | 20 |
| K- 07 10 11 98 | 9,0 | 14,5 | 15 | 25 |