K-SOFT PVC SET SVKM TUE NW7,4

Soft PVC workshop hose kit with mounted pushbutton safety coupling DN 7.4 and nickel-plated brass stem

Omadused

Sisekiht	Soft-PVC, black
Sisestus	Polüestrist vahekiht
Väliskiht	Soft-PVC, blue
Töötemperatuur	-20 °C to +60 °C



Vihje

Lisaandmed saate soovi korral.

Kirjeldus

Highly flexible hose for compressed air applications in workshop areas. Assembled with pushbutton safety coupling DN 7.4
Ei sobi kasutamiseks löögifunktsiooniga või impulsipõhiste tööriistadega!

Artikkel

Märgistus	Vooliku sise-Ø (mm)	Vooliku välis-Ø (mm)	max töörõhk 20 °C juures (bar)	Vooliku pikkus (m)
K- 07 10 11 92	6,3	11,0	12	5
K- 07 10 11 86	6,3	11,0	12	10
K- 07 10 11 89	6,3	11,0	12	20
K- 07 10 12 00	9,0	14,5	12	5
K- 07 10 11 94	9,0	14,5	12	10
K- 07 10 11 97	9,0	14,5	12	20

Vaatamata põhjalikule kontrollile ei saa me vigade esinemist välistada ning ei vastuta olemasolevate andmete eest.