

# 3 BKR ND T

3-haruline kuulkraan, madalrõhukonstruksioon

**HANSA FLEX**

## Omadused

|                     |   |
|---------------------|---|
| Ühendus 1 - 3       | BSP-sisekeere, silindriline   |
| Tihenditüüp 1 - 3   | A-vorm  |
| Puurimine           | T-kujuline  |
| Lülitustee          | 0°; 90°   |
| Temperatuuri ulatus | Vesi: 0 °C kuni +150 °C<br>Õhk: -20 °C kuni +150 °C   |
| Pinnatöötlus        | nikeldatud  |
| Materjal            | Messingist kere<br>Alumiiniumist käepide<br>Messingist kõva kroomitud kuul<br>PTFE-kuultihend |



## Tellimisinfo

Teised rõhu- ja temperatuuriväärtused järelepärimisel.

## Artikkel

| Märgistus     | DN* | Ühendusniit      | Töörõhk<br>(bar) |
|---------------|-----|------------------|------------------|
| 3 BKR 06 ND T | 6   | G 1/4 tolli - 19 | 25,0             |
| 3 BKR 10 ND T | 10  | G 3/8" -19       | 25,0             |
| 3 BKR 13 ND T | 12  | G 1/2" -14       | 25,0             |
| 3 BKR 20 ND T | 19  | G 3/4" -14       | 25,0             |
| 3 BKR 25 ND T | 25  | G 1" -11         | 25,0             |
| 3 BKR 32 ND T | 31  | G 1.1/4" -11     | 25,0             |
| 3 BKR 40 ND T | 38  | G 1.1/2" -11     | 25,0             |
| 3 BKR 50 ND T | 51  | G 2" -11         | 25,0             |

DN = nimiläbimõõt, nimilaius

## Varuosad

ND GRIFF ND-kuulkraani käepide