

# BKR ND ROV

2-haruline kuulkraan, madalrõhukonstruktsioon

**HANSA FLEX**

## Omadused

|                            |   |
|----------------------------|---|
| <b>Ühendus 1 + 2</b>       | BSP-sisekeere, silindriline   |
| <b>Tihenditüüp 1 + 2</b>   | A-, B- ja vajadusel E-kujuga sissekeeratavatele liidestele                                    |
| <b>Lülitustee</b>          | 0°; 90°   |
| <b>Temperatuuri ulatus</b> | Vesi: 0 °C kuni +130 °C<br>Õhk: -20 °C kuni +130 °C   |
| <b>Pinnatöötlus</b>        | nikeldatud  |
| <b>Materjal</b>            | Messingist kere<br>Alumiiniumist käepide<br>Messingist kõva kroomitud kuul<br>PTFE-kuultihend |



## Vihje

Antud rõhud kehtivad kasutamisel temperatuuril 0 °C kuni + 25 °C; kõrgematel temperatuuridel tuleb arvestada rõhu langusega.

## Kirjeldus

Pikem sisekeere toruühendustele ISO 8434-1 järgi.

## Tellimisinfo

Teised rõhu- ja temperatuuriväärtused järelepärimisel.

## Artikkel

| Märgistus     | DN* | Ühendusniit      | Töörõhk<br>(bar) |
|---------------|-----|------------------|------------------|
| BKR 06 ND ROV | 6   | G 1/4 tolli - 19 | 64,0             |
| BKR 10 ND ROV | 10  | G 3/8" -19       | 64,0             |
| BKR 13 ND ROV | 12  | G 1/2" -14       | 50,0             |
| BKR 20 ND ROV | 19  | G 3/4" -14       | 40,0             |
| BKR 25 ND ROV | 25  | G 1" -11         | 40,0             |
| BKR 32 ND ROV | 31  | G 1.1/4" -11     | 30,0             |
| BKR 40 ND ROV | 38  | G 1.1/2" -11     | 30,0             |
| BKR 50 ND ROV | 51  | G 2" -11         | 25,0             |

DN = nimiläbimõõt, nimilaius

## Varuosad

ND GRIFF ND-kuulkraani käepide