
KOMP G
Kompressori voolik

HANSA-FLEX

Omadused



Rakendusvaldkond	Maa-alune kaevandus Kompressorid
Erilised tunnused	sile väliskate
Sisekiht	Looduslik ja sünteetiline kumm
Sisestus	väga rebenemiskindlast sünteetilisest riidest vahekiht
Väliskiht	Kulumis-, osooni- ja ilmastikukindel looduslik ja sünteetiline kautšuk
Värv	kollane
Temperatuur min.	-25 °C
Temperatuur max.	70 °C
Vahendid	Suruõhk

Artikkel

Märgistus	Toll	Sisemine-Ø (mm)	Väline-Ø (mm)	Seina tugevus (mm)	Tööröhk (bar)	min. painderaadius (mm)	Lõhkemissurve (bar)	Rulli pikkus (m)
KOMP 13-5 G	1/2"	13,0	23	5,0	20,0	125	60	40
KOMP 19-5 G	3/4"	19,0	29	5,0	20,0	190	60	40
KOMP 19-6 G	3/4"	19,0	31	6,0	20,0	190	60	40
KOMP 25-5.5 G	1"	25,4	36	5,5	20,0	254	60	40
KOMP 25-7 G	1"	25,4	39	7,0	20,0	254	60	40
KOMP 32-6 G	1.1/4"	32,0	44	6,0	20,0	260	60	40
KOMP 38-5 G	1.1/2"	38,0	48	5,0	20,0	380	60	40
KOMP 38-7 G	1.1/2"	38,0	52	7,0	20,0	380	60	40
KOMP 51-7.5 G	2"	50,8	66	7,5	20,0	510	60	40
KOMP 63-10 G	2.1/2"	63,5	84	10,0	20,0	480	60	40
KOMP 75-9 G	3"	76,2	92	9,0	20,0	762	60	40

Vaatamata põhjalikule kontrollile ei saa me vigade esinemist välistada ning ei vastuta olemasolevate andmete eest.