

# TR FL / TR FS

Sissesurutav nippel, BEL / BES

**HANSA FLEX**

## Omadused

|               |                   |
|---------------|-------------------|
| Ühendus 1     | Toruliitmik       |
| Tihenditüüp 1 | Lõikekettäühendus |
| Lühend        | BEL / BES         |
| Tavaline      | ISO 8434-1        |
| Materjal      | Teras             |
| Pinnatöötlus  | galvaniseeritud   |



## Vihje

Lõikerõnga otsa peab monteerima tugevdatud eelpaigaldustoel (VOM...).

## Artikkel

| Märgistus   | DN | Suurus | Toll  | Ehitusseeria | D2 (mm) | L1 (mm) |
|-------------|----|--------|-------|--------------|---------|---------|
| TR 04 FL    | 5  | 3      | 3/16" | L            | 6       | 36      |
| TR 06 FL    | 6  | 4      | 1/4"  | L            | 8       | 38      |
| TR 08 FL 06 | 8  | 5      | 5/16" | L            | 8       | 45      |
| TR 08 FL    | 8  | 5      | 5/16" | L            | 10      | 47      |
| TR 10 FL 08 | 10 | 6      | 3/8"  | L            | 10      | 48      |
| TR 10 FL    | 10 | 6      | 3/8"  | L            | 12      | 47      |
| TR 13 FL    | 12 | 8      | 1/2"  | L            | 15      | 57      |
| TR 16 FL    | 16 | 10     | 5/8"  | L            | 18      | 57      |
| TR 06 FS    | 6  | 4      | 1/4"  | S            | 10      | 41      |
| TR 08 FS    | 8  | 5      | 5/16" | S            | 12      | 47      |

## Täiendavad elemendid

VOM Eelpaigaldustoed