


# K-VERTEILER 4-FACH HANSA PRO

Distributor 4-fold, HANSA PRO

**HANSA FLEX**

## Omadused

Aine temperatuur	-10 °C to +50 °C
Keskkonnamtemperatuur	-10 °C to +50 °C
Vahendid	Suruõhk
Kinnituse liik	Line mounting, mounting kit or wall mounting
Paigaldusasend	Any
Nimiläbivool G 1/2	11.000 l/min (P1 = 6 bar/Delta P = 1 bar)
Nimiläbivool G 3/8	7.250 l/min (P1 = 6 bar/Delta P = 1 bar)
Nimiläbivool taga (P-E)	2.250 l/min (P1 = 6 bar/Delta P = 1 bar)
Nimiläbivool üleval (P-D)	2.250 l/min (P1 = 6 bar/Delta P = 1 bar)
Nimiläbivool all (P-B)	5.500 l/min (P1 = 6 bar/Delta P = 1 bar)
Nimiläbivool ees (P-C)	2.250 l/min (P1 = 6 bar/Delta P = 1 bar)
PE max 11	16 bar
Korpus	PA66



## Artikkel

Märgistus	Ühendus P + A	Ühendus B	Ühendus C	Ühendus D	Ühendus E	Ehitussuurus
K- 07 25 22 46	G 3/8 i	G 1/2 i	G 3/8 i	G 1/4 i	G 3/8 i	2
K- 07 25 22 47	G 1/2 i	G 1/2 i	G 3/8 i	G 1/4 i	G 3/8 i	2