
HK RB
Tagasilöögiklapp RB

Omadused

Rakendamine	Kuulsulgur for mounting in flow direction
Materjal	Teras
Tööröhk	maks 700 baari





Vihje
Kasutamisel seadmetes, mida mõjutavad tugevad löögid ja vibratsioon, tuleb ventiilid sissekeeramisel Loctite liimiga kinnitada.

Kirjeldus
Tagasilöögiklapp kasutamiseks tavalistes, tasakaalustatud keermeavades (õlg 118°). Korpus tihendatud O-rõngaga NBR.

Artikkel

Märgistus	p max. (bar)	Avamissurve (bar)	Q max. (L/min)	G	L (mm)	L1 (mm)	Ø D (mm)	Ø D1 (mm)	S (mm)	SW (mm)	Tõmbemoment (N-m)	Kaal (kg)
HK RB 0	700	0,1	10	G 1/8”	7,9	4,5	8,6	1,7	1,3	5	8,0	0,01
HK RB 1	700	0,2	20	G 1/4"	10,3	5,0	11,6	2,2	1,3	7	15,0	0,01
HK RB 2	700	0,1	50	G 3/8"	11,7	7,0	15,0	3,0	2,0	6	20,0	0,02
HK RB 3	500	0,2	80	G 1/2”	13,2	7,5	18,5	3,4	2,5	8	40,0	0,03
HK RB 4	500	0,1	120	G 3/4"	17,1	10,0	24,0	5,8	3,8	12	80,0	0,05

on järgnevate toodete lisatarvikud

HK GEH RK RB AG IG	Korpus tagasilöögiklapile RK/RB
HK GEH RK RB IG	Korpus tagasilöögiklapile RK/RB

Vaatamata põhjalikule kontrollile ei saa me vigade esinemist välistada ning ei vastuta olemasolevate andmete eest.