


# KP 200 RAIL

HD voolik, kompakne, RAIL

**HANSA FLEX**

## Omadused

|                     |  |
|---------------------|--|
| Rakendusvaldkond    | Rööbassõidukid   |
| Tavaline            | EN 857 2 SC<br>EN 45545-2  |
| Sisekiht            | Õlikindel sünteetiline kumm  |
| Sisestus            | kaks väga rebenemiskindlast terastraadist<br>vahekiht              |
| Väliskiht           | õlikindel, sünteetiline kumm, mittesüttiv                          |
| Temperatuur min.    | -40 °C   |
| Temperatuur max.    | 100 °C   |
| Temperatuuri ulatus | Õhk (max 75 °C)  |
| Vahendid            | Mineraalõli<br>Polüglükooli baasil õli<br>Vesi (0 °C kuni + 85 °C) |



## Artikkel

| Märgistus   | DN* | Suurus | Toll   | Sisemine-Ø<br>(mm) | Ø Sisestus<br>(mm) | Välise-Ø<br>(mm) | Töörõhk<br>(bar) | Kontrollsurve<br>(bar) | Lõhkemissurve<br>(bar) | min. painderaadius<br>(mm) |
|-------------|-----|--------|--------|--------------------|--------------------|------------------|------------------|------------------------|------------------------|----------------------------|
| KP 208 RAIL | 8   | 5      | 5/16"  | 7,9                | 13,3               | 16,0             | 350,0            | 700                    | 1400                   | 55                         |
| KP 210 RAIL | 10  | 6      | 3/8"   | 9,5                | 15,6               | 18,3             | 330,0            | 660                    | 1320                   | 65                         |
| KP 213 RAIL | 12  | 8      | 1/2"   | 12,7               | 19,1               | 21,5             | 275,0            | 550                    | 1100                   | 90                         |
| KP 216 RAIL | 16  | 10     | 5/8"   | 15,9               | 22,3               | 24,7             | 250,0            | 500                    | 1000                   | 100                        |
| KP 220 RAIL | 19  | 12     | 3/4"   | 19,0               | 26,4               | 28,6             | 215,0            | 430                    | 860                    | 120                        |
| KP 225 RAIL | 25  | 16     | 1"     | 25,4               | 34,3               | 36,6             | 165,0            | 330                    | 660                    | 150                        |
| KP 232 RAIL | 31  | 20     | 1.1/4" | 31,8               | 41,6               | 44,4             | 125,0            | 250                    | 500                    | 210                        |
| KP 240 RAIL | 38  | 24     | 1.1/2" | 38,1               | 48,5               | 51,5             | 100,0            | 200                    | 400                    | 250                        |
| KP 250 RAIL | 51  | 32     | 2"     | 50,8               | 61,2               | 64,2             | 90,0             | 180                    | 360                    | 315                        |

DN = nimiläbimõõt, nimilaius