

### Omadused

<b>Rakendusvaldkond</b>	Agraartechnika Tööstus
<b>Ühendus 1</b>	Rõngastoe õoneskruvi
<b>Tihenditüüp 1</b>	Sissekeeratava liitmiku O-tihendirõngas
<b>Tavaline</b>	ISO 7241-1 A-seeria kohaselt
<b>Töörõhk</b>	maks 250 baari
<b>Mahuvool</b>	max 240 l/min, ühendatuna SKS-Agrariga
<b>Lisatunnus</b>	Väike survekadu High-Flow ventiil Mehaaniline lukustussüsteem Push-Pull funktsioon rõhu all ühendatav vahetatav Faster 3CFPV-ga
<b>Temperatuuri ulatus</b>	-30 °C kuni +100 °C
<b>Materjal</b>	Teras
<b>Pinnatöötlus</b>	galvaniseeritud



### Vihje

Standardse keermega ühenduste korral tuleb tööõhu määramisel arvestada ühenduse maksimaalset lubatud tööõhku.

### Kirjeldus

Uus väljatootatud ühekäeühendusmuhv on täis tööõhul ühenduspistikuga ühendatav. Eelised on Breakaway funktsioon ning väiksem vajaminev ühendamise ja lahtiühendamise jõud.

### Lisateave

Pistikühenduse muhv Agrar ületab standardite ISO 7241-1 seeria A ja

ISO 5675 põllumajandusvaldkonnale kehtestatud nõudeid ning on kompromissitult mõeldud maksimaalse tulemuse saavutamiseks. Pistikühenduse ja muhvi süsteem Agrar saavutab maksimaalse vooluhulga 240 liitrit minutis – tipptulemus. Nüüd võib julgelt kasutada võimsaid traktoreid ja põlluharimisseadmeid nagu rippader.

Ühendusmuhv on saadaval kahe erineva pikkusega ja seegi ühildub turul saadaolevate paigaldusmuhvidega.

### Artikkel

Märgistus	Toru välimise-Ø jaoks (mm)	Ühendusniit	SW (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	Ehitustüüp	SF gek.*	Kaal (kg)
<b>SKM 13 HSM 3 L AGRAR</b>	18	M 22x1,5	32	134,8	39,0	Pikk	4	0,612

DN = nimiläbimõõt, nimilaius – SF gek. = turvafaktor, ühendatud

### Lisatarvikud

<b>SKM ZUBS 3 C</b>	Ühendusmuhvide tolmukaitse, SKM..
<b>SKM ZUBS 3 CB</b>	Ühendusmuhvide tolmukaitse, SKM..