

**Omadused**

|                             |                                       |
|-----------------------------|---------------------------------------|
| <b>Tüüp</b>                 | Varda soonrõngas                      |
| <b>Töörõhk</b>              | kuni 120 baari                        |
| <b>Libisemiskiirus max.</b> | 0,5 m/s                               |
| <b>Rakendamine</b>          | Toll                                  |
| <b>Temperatuur min.</b>     | -30 °C                                |
| <b>Temperatuur max.</b>     | 100 °C                                |
| <b>Vahendid</b>             | Mineraalõlid<br>Vesi-õhk              |
| <b>Montaaž</b>              | suletud soontes A<br>avatud soontes B |
| <b>Materjal</b>             | 90° Shore A NBR                       |
| <b>Rakendus</b>             | Hüdraulika + pneumaatika              |



| Toleranz / Tolerance |    |           |
|----------------------|----|-----------|
| d                    | D  | L         |
| H8 / f7              | H9 | +0,5<br>0 |

**Vihje**

Dimensions see page Rod seals ...

**Kirjeldus**

vähese friktsiooniga tihend.

Lihtne lahendus.

**Tellimisinfo**

Muud mõõdud soovi korral

Lühikese etteteatamisajaga suudame valmistada tihendeid läbimõõduga 20–510 mm.

**Artikkel**

| Märgistus     | d<br>(mm) | D<br>(mm) | L<br>(mm) | H<br>(mm) |
|---------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| <b>DDI 18</b> | 4,76      | 11,11     | 5,5       | 3,96      |