

## Omadused

<b>Tüüp</b>	Soonrõngas
<b>Töörõhk</b>	kuni 400 baari
<b>Libisemiskiirus max.</b>	0,5 m/s
<b>Temperatuur min.</b>	-30 °C
<b>Temperatuur max.</b>	80 °C
<b>Vahendid</b>	Mineraalõlid
<b>Montaaž</b>	suletud soontes A avatud soontes B üheosalistel B või mitmeosalistel A kolbidel
<b>Materjal</b>	PUR
<b>Rakendus</b>	Hüdraulika



Druck bar	Spaltmaß / Clearance e (mm)	
	d < 60 mm	d > 60 mm
50	< 0,40	< 0,50
100	< 0,30	> 0,40
200	< 0,20	> 0,30
300	< 0,15	> 0,20
400	< 0,10	> 0,15



## Vihje

Dimensions see page Rod seals ...

## Kirjeldus

varraste ja kolbide jaoks  
suur rebenemiskindlus  
TS, TS-L, RS-L ja EU profiilide uute konstruktsioonide jaoks  
kasutada (varda tihendid).

## Tellimisinfo

Lühikese etteteatamisajaga suudame valmistada tihendeid läbimõõduga 20–510 mm.

## Artikkel

Märgistus	d (mm)	D (mm)	L (mm)
MU 09 03	3,00	9,0	5,0