
HK DG4V3
Magnetventiil NG 6

HANSA-FLEX

Omadused

Rakendamine	suunaventiil 4/2 või 4/3 avarii korral käsitsi rakenduse funktsioon
Komplektis	pooliga, ilma pistikuta
Tööröhk	P, A, B: max 350 baari / T: max 210 baari
Mahuvool	max 80 l/min (järgige tunnusköveraid)
Ühendus	ISO / Cetop 03 NG6
Paigaldus	sisekuuskantkruvi M5 x 30, 4 tk, 12.9
Kaitseklass	IP 65





Kirjeldus

Lülituspinge piire vt tunnusköveratelt

Tellimisinfo

Tellida on võimalik nii muid lülitusi ning mudeleid kui ka mahuvoole ja lülituspinge piire.

Artikkel

Märgistus	Viis	Kolvitüüp		Nimipinge/ vooluliik	Ülekate	Rakendamine	Kaal (kg)
HK DG4V3 0A VM U 12DC	4/2	0A	[PB/AT]-[PA/BT]	12 VDC	negatiivne (avatud)	Vedruga algasendisse tagasi liikumine	1,60
HK DG4V3 0A VM U 24DC	4/2	0A	[PB/AT]-[PA/BT]	24 VDC	negatiivne (avatud)	Vedruga algasendisse tagasi liikumine	1,60
HK DG4V3 0A VM U 110AC	4/2	0A	[PB/AT]-[PA/BT]	110 VAC	negatiivne (avatud)	Vedruga algasendisse tagasi liikumine	1,60
HK DG4V3 0A VM U 230AC	4/2	0A	[PB/AT]-[PA/BT]	230 VAC 50 Hz	negatiivne (avatud)	Vedruga algasendisse tagasi liikumine	1,60
HK DG4V3 0B VM U 12DC	4/2	0B	[PB/AT]-[ABPT]	12 VDC	negatiivne (avatud)	Vedruga algasendisse tagasi liikumine	1,60
HK DG4V3 0B VM U 24DC	4/2	0B	[PB/AT]-[ABPT]	24 VDC	negatiivne (avatud)	Vedruga algasendisse tagasi liikumine	1,60
HK DG4V3 0B VM U 110AC	4/2	0B	[PB/AT]-[ABPT]	110 VAC	negatiivne (avatud)	Vedruga algasendisse tagasi liikumine	1,60
HK DG4V3 0B VM U 230AC	4/2	0B	[PB/AT]-[ABPT]	230 VAC 50 Hz	negatiivne (avatud)	Vedruga algasendisse tagasi liikumine	1,60
HK DG4V3 2A VM U 12DC	4/2	2A	[PB/AT]-[PA/BT]	12 VDC	positiivne (suletud)	Vedruga algasendisse tagasi liikumine	1,60
HK DG4V3 2A VM U 24DC	4/2	2A	[PB/AT]-[PA/BT]	24 VDC	positiivne (suletud)	Vedruga algasendisse tagasi liikumine	1,60
HK DG4V3 2A VM U 110AC	4/2	2A	[PB/AT]-[PA/BT]	110 VAC	positiivne (suletud)	Vedruga algasendisse tagasi liikumine	1,60
HK DG4V3 2A VM U 230AC	4/2	2A	[PB/AT]-[PA/BT]	230 VAC 50 Hz	positiivne (suletud)	Vedruga algasendisse tagasi liikumine	1,60
HK DG4V3 2AL VM U 12DC	4/2	2AL	[PB/AT]-[PA/BT]	12 VDC	positiivne (suletud)	Vedruga algasendisse tagasi liikumine	1,60
HK DG4V3 2AL VM U 24DC	4/2	2AL	[PB/AT]-[PA/BT]	24 VDC	positiivne (suletud)	Vedruga algasendisse tagasi liikumine	1,60
HK DG4V3 2AL VM U 110AC	4/2	2AL	[PB/AT]-[PA/BT]	110 VAC	positiivne (suletud)	Vedruga algasendisse tagasi liikumine	1,60
HK DG4V3 2AL VM U 230AC	4/2	2AL	[PB/AT]-[PA/BT]	230 VAC 50 Hz	positiivne (suletud)	Vedruga algasendisse tagasi liikumine	1,60
HK DG4V3 2B VM U 12DC	4/2	2B	[PB/AT]-[A/B/P/T]	12 VDC	positiivne (suletud)	Vedruga algasendisse tagasi liikumine	1,60
HK DG4V3 2B VM U 24DC	4/2	2B	[PB/AT]-[A/B/P/T]	24 VDC	positiivne (suletud)	Vedruga algasendisse tagasi liikumine	1,60
HK DG4V3 2B VM U 110AC	4/2	2B	[PB/AT]-[A/B/P/T]	110 VAC	positiivne (suletud)	Vedruga algasendisse tagasi liikumine	1,60
HK DG4V3 2B VM U 230AC	4/2	2B	[PB/AT]-[A/B/P/T]	230 VAC 50 Hz	positiivne (suletud)	Vedruga algasendisse tagasi liikumine	1,60
HK DG4V3 6B VM U 12DC	4/2	6B	[PB/AT]-[ABT/P]	12 VDC	positiivne (suletud)	Vedruga algasendisse tagasi liikumine	1,60
HK DG4V3 6B VM U 24DC	4/2	6B	[PB/AT]-[ABT/P]	24 VDC	positiivne (suletud)	Vedruga algasendisse tagasi liikumine	1,60
HK DG4V3 6B VM U 110AC	4/2	6B	[PB/AT]-[ABT/P]	110 VAC	positiivne (suletud)	Vedruga algasendisse tagasi liikumine	1,60
HK DG4V3 6B VM U 230AC	4/2	6B	[PB/AT]-[ABT/P]	230 VAC 50 Hz	positiivne (suletud)	Vedruga algasendisse tagasi liikumine	1,60
HK DG4V3 8BL VM U 12DC	4/2	8BL	[PA/BT]-[A/B/PT]	12 VDC	negatiivne (avatud)	Vedruga algasendisse tagasi liikumine	1,60
HK DG4V3 8BL VM U 24DC	4/2	8BL	[PA/BT]-[A/B/PT]	24 VDC	negatiivne (avatud)	Vedruga algasendisse tagasi liikumine	1,60
HK DG4V3 8BL VM U 110AC	4/2	8BL	[PA/BT]-[A/B/PT]	110 VAC	negatiivne (avatud)	Vedruga algasendisse tagasi liikumine	1,60
HK DG4V3 8BL VM U 230AC	4/2	8BL	[PA/BT]-[A/B/PT]	230 VAC 50 Hz	negatiivne (avatud)	Vedruga algasendisse tagasi liikumine	1,60
HK DG4V3 22A VM U 12DC	4/2	22A	[PB/A/T]-[PA/B/T]	12 VDC	positiivne (suletud)	Vedruga algasendisse tagasi liikumine	1,60
HK DG4V3 22A VM U 24DC	4/2	22A	[PB/A/T]-[PA/B/T]	24 VDC	positiivne (suletud)	Vedruga algasendisse tagasi liikumine	1,60
HK DG4V3 22A VM U 110AC	4/2	22A	[PB/A/T]-[PA/B/T]	110 VAC	positiivne (suletud)	Vedruga algasendisse tagasi liikumine	1,60
HK DG4V3 22A VM U 230AC	4/2	22A	[PB/A/T]-[PA/B/T]	230 VAC 50 Hz	positiivne (suletud)	Vedruga algasendisse tagasi liikumine	1,60
HK DG4V3 0C VM U 12DC	4/3	0C	[PB/AT]-[ABPT]-[PA/BT]	12 VDC	negatiivne (avatud)	vedruga algasendisse tagasiliikumine 0 peal	2,20
HK DG4V3 0C VM U 24DC	4/3	0C	[PB/AT]-[ABPT]-[PA/BT]	24 VDC	negatiivne (avatud)	vedruga algasendisse tagasiliikumine 0 peal	2,20
HK DG4V3 0C VM U 110AC	4/3	0C	[PB/AT]-[ABPT]-[PA/BT]	110 VAC	negatiivne (avatud)	vedruga algasendisse tagasiliikumine 0 peal	2,20
HK DG4V3 0C VM U 230AC	4/3	0C	[PB/AT]-[ABPT]-[PA/BT]	230 VAC 50 Hz	negatiivne (avatud)	vedruga algasendisse tagasiliikumine 0 peal	2,20
HK DG4V3 2C VM U 12DC	4/3	2C	[PB/AT]-[A/B/P/T]-[PA/BT]	12 VDC	positiivne (suletud)	vedruga algasendisse tagasiliikumine 0 peal	2,20
HK DG4V3 2C VM U 24DC	4/3	2C	[PB/AT]-[A/B/P/T]-[PA/BT]	24 VDC	positiivne (suletud)	vedruga algasendisse tagasiliikumine 0 peal	2,20
HK DG4V3 2C VM U 110AC	4/3	2C	[PB/AT]-[A/B/P/T]-[PA/BT]	110 VAC	positiivne (suletud)	vedruga algasendisse tagasiliikumine 0 peal	2,20
HK DG4V3 2C VM U 230AC	4/3	2C	[PB/AT]-[A/B/P/T]-[PA/BT]	230 VAC 50 Hz	positiivne (suletud)	vedruga algasendisse tagasiliikumine 0 peal	2,20
HK DG4V3 6C VM U 12DC	4/3	6C	[PB/AT]-[ABT/P]-[PA/BT]	12 VDC	positiivne (suletud)	vedruga algasendisse tagasiliikumine 0 peal	2,20

Vaatamata põhjalikule kontrollile ei saa me vigade esinemist välistada ning ei vastuta olemasolevate andmete eest.

HK DG4V3
Magnetventiil NG 6

HANSA-FLEX

Artikkel

Märgistus	Viis	Kolvitüüp		Nimipinge/ vooluliik	Ülekate	Rakendamine	Kaal (kg)
HK DG4V3 6C VM U 24DC	4/3	6C	[PB/AT]-[ABT/P]-[PA/BT]	24 VDC	positiivne (suletud)	vedruga algasendisse tagasiliikumine 0 peal	2,20
HK DG4V3 6C VM U 110AC	4/3	6C	[PB/AT]-[ABT/P]-[PA/BT]	110 VAC	positiivne (suletud)	vedruga algasendisse tagasiliikumine 0 peal	2,20
HK DG4V3 6C VM U 230AC	4/3	6C	[PB/AT]-[ABT/P]-[PA/BT]	230 VAC 50 Hz	positiivne (suletud)	vedruga algasendisse tagasiliikumine 0 peal	2,20
HK DG4V3 7C VM U 12DC	4/3	7C	[PB/AT]-[PAB/T]-[PA/BT]	12 VDC	positiivne (suletud)	vedruga algasendisse tagasiliikumine 0 peal	2,20
HK DG4V3 7C VM U 24DC	4/3	7C	[PB/AT]-[PAB/T]-[PA/BT]	24 VDC	positiivne (suletud)	vedruga algasendisse tagasiliikumine 0 peal	2,20
HK DG4V3 7C VM U 110AC	4/3	7C	[PB/AT]-[PAB/T]-[PA/BT]	110 VAC	positiivne (suletud)	vedruga algasendisse tagasiliikumine 0 peal	2,20
HK DG4V3 7C VM U 230AC	4/3	7C	[PB/AT]-[PAB/T]-[PA/BT]	230 VAC 50 Hz	positiivne (suletud)	vedruga algasendisse tagasiliikumine 0 peal	2,20
HK DG4V3 8C VM U 12DC	4/3	8C	[PA/BT]-[A/B/PT]-[PB/AT]	12 VDC	negatiivne (avatud)	vedruga algasendisse tagasiliikumine 0 peal	2,20
HK DG4V3 8C VMU 24DC	4/3	8C	[PA/BT]-[A/B/PT]-[PB/AT]	24 VDC	negatiivne (avatud)	vedruga algasendisse tagasiliikumine 0 peal	2,20
HK DG4V3 8C VM U 110AC	4/3	8C	[PA/BT]-[A/B/PT]-[PB/AT]	110 VAC	negatiivne (avatud)	vedruga algasendisse tagasiliikumine 0 peal	2,20
HK DG4V3 8C VM U 230AC	4/3	8C	[PA/BT]-[A/B/PT]-[PB/AT]	230 VAC 50 Hz	negatiivne (avatud)	vedruga algasendisse tagasiliikumine 0 peal	2,20
HK DG4V3 2N VM U 12DC	4/2	2N	[PB/AT]-[PA/BT]	12 VDC	positiivne (suletud)	2 lukustust	1,60
HK DG4V3 2N VM U 24DC	4/2	2N	[PB/AT]-[PA/BT]	24 VDC	positiivne (suletud)	2 lukustust	1,60
HK DG4V3 2N VM U 110AC	4/2	2N	[PB/AT]-[PA/BT]	110 VAC	positiivne (suletud)	2 lukustust	1,60
HK DG4V3 2N VM U 230AC	4/2	2N	[PB/AT]-[PA/BT]	230 VAC 50 Hz	positiivne (suletud)	2 lukustust	1,60

Piston type example: [A/B/PT] = [A blocked / B blocked / P+T connected]

Lisatarvikud

HK SP DG4V3	Magnetventiili HK DG4V3 pool
HK SP DIN 43650	Elektriline pistik magnetpoolile DIN 43650 / ISO 4400
HK M HK DH	Screw set for NG 6 valves type HK DH / DG4V3

Vaatamata põhjalikule kontrollile ei saa me vigade esinemist välistada ning ei vastuta olemasolevate andmete eest.