# SKM HM ED L AGRAR

Pistikühenduse muhv, pikk

## Omadused

| | |
|---|---|
| **Rakendusvaldkond** | Agraartehnika<br>Tööstus |
| **Ühendus 1** | Meetriline väliskeere, silindriline |
| **Tihenditüüp 1** | E-vorm |
| **Tavaline** | ISO 7241-1 A-seeria kohaselt |
| **Töörõhk** | maks 250 baari |
| **Mahuvool** | max 240 l/min, ühendatuna SKS-Agrariga |
| **Lisatunnus** | Väike survekadu<br>High-Flow ventiil<br>Mehaaniline lukustussüsteem<br>Push-Pull funktsioon<br>rõhu all ühendatav<br>vahetatav Faster 3CFPV-ga |
| **Temperatuuri ulatus** | –30 °C kuni +100 °C |
| **Materjal** | Teras |
| **Pinnatöötlus** | galvaniseeritud |



## Vihje

Standardse keermega ühenduste korral tuleb töörõhu määramisel arvestada ühenduse maksimaalset lubatud töörõhku.

## Kirjeldus

Uus väljatöötatud ühekäeühendusmuhv on täis töörõhul ühenduspistikuga ühendatav. Eelised on Breakaway funktsioon ning väiksem vajaminev ühendamise ja lahtiühendamise jõud.

## Lisateave

Pistikühenduse muhv Agrar ületab standardite ISO 7241-1 seeria A ja
ISO 5675 põllumajandusvaldkonnale kehtestatud nõudeid ning on kompromissitult mõeldud maksimaalse tulemuse saavutamiseks. Pistikühenduse ja muhvi süsteem Agrar saavutab maksimaalse vooluhulga 240 liitrit minutis – tipptulemus. Nüüd võib julgelt kasutada võimsaid traktoreid ja põlluharimisseadmeid nagu rippader.
Ühendusmuhv on saadaval kahe erineva pikkusega ja seegi ühildub turul saadaolevate paigaldusmuhvidega.

## Artikkel

| Märgistus | DN* | Ühendusniit | SW (mm) | Ehitussuurus | L1 (mm) | L2 (mm) | Ehitustüüp | SF gek.* | Kaal (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **SKM 13 HM 3 ED L AGRAR** | 12 | M 22x1,5 | 32 | 3 | 110,3 | 14,0 | Pikk | 4 | 0,585 |

DN = nimiläbimõõt, nimilaius – SF gek. = turvafaktor, ühendatud

## Lisatarvikud

| | |
|---|---|
| **SKM ZUBS 3 C** | Ühendusmuhvide tolmukaitse, SKM.. |
| **SKM ZUBS 3 CB** | Ühendusmuhvide tolmukaitse, SKM.. |

*Vaatamata põhjalikule kontrollile ei saa me vigade esinemist välistada ning ei vastuta olemasolevate andmete eest.*