

SKM HM ED L AGRAR

Pistikühenduse muhv, pikk

HANSA FLEX

Omadused

Rakendusvaldkond	Agraartechnika Tööstus
Ühendus 1	Meetriline väliskeere, silindriline
Tihenditüüp 1	E-vorm
Tavaline	ISO 7241-1 A-seeria kohaselt
Töörõhk	maks 250 baari
Mahuvool	max 240 l/min, ühendatuna SKS-Agrariga
Lisatunnus	Väike survekadu High-Flow ventiil Mehaaniline lukustussüsteem Push-Pull funktsioon rõhu all ühendatav vahetatav Faster 3CFPV-ga
Temperatuuri ulatus	-30 °C kuni +100 °C
Materjal	Teras
Pinnatöötlus	galvaniseeritud



Vihje

Standardse keermega ühenduste korral tuleb tööõhu määramisel arvestada ühenduse maksimaalset lubatud tööõhku.

Kirjeldus

Uus väljatootatud ühekäeühendusmuhv on täis tööõhul ühenduspistikuga ühendatav. Eelised on Breakaway funktsioon ning väiksem vajaminev ühendamise ja lahtiühendamise jõud.

Lisateave

Pistikühenduse muhv Agrar ületab standardite ISO 7241-1 seeria A ja

ISO 5675 põllumajandusvaldkonnale kehtestatud nõudeid ning on kompromissitult mõeldud maksimaalse tulemuse saavutamiseks. Pistikühenduse ja muhvi süsteem Agrar saavutab maksimaalse vooluhulga 240 liitrit minutis – tipptulemus. Nüüd võib julgelt kasutada võimsaid traktoreid ja põlluharimisseadmeid nagu rippader.

Ühendusmuhv on saadaval kahe erineva pikkusega ja seegi ühildub turul saadaolevate paigaldusmuhvidega.

Artikkel

Märgistus	DN*	Ühendusniit	SW (mm)	Ehitussuurus	L1 (mm)	L2 (mm)	Ehitustüüp	SF gek.*	Kaal (kg)
SKM 13 HM 3 ED L AGRAR	12	M 22x1,5	32	3	110,3	14,0	Pikk	4	0,585

DN = nimiläbimõõt, nimilaius – SF gek. = turvafaktor, ühendatud

Lisatarvikud

SKM ZUBS 3 C	Ühendusmuhvide tolmukaitse, SKM..
SKM ZUBS 3 CB	Ühendusmuhvide tolmukaitse, SKM..