

# HK LBS TOOL RK

Tööriist tagasilöögiklapi paigaldamiseks

**HANSA FLEX**

## Omadused

<b>Pinnatöötlus</b>	tsingitud
<b>Kasutamine</b>	HK RK tüüpi ventiilidele
<b>Materjal</b>	Teras



## Vihje

Kasutamisel seadmetes, mida mõjutavad tugevad löögid ja vibratsioon, tuleb ventiilid sissekeeramisel Loctite liimiga kinnitada.

## Kirjeldus

Selle tööriistaga saab keerata vooliku murdumiskaitseventiile vastavasse korpusesse.

## Artikkel

Märgistus	L (mm)	L1 (mm)	Ø A (mm)	Ø B (mm)	Ø C (mm)	Ø D (mm)	SW (mm)	Kaal (kg)
HK LBS TOOL RK 0 1/8	70,0	13	6,9	8,4	4,0	1,4	17	0,04
HK LBS TOOL RK 1 1/4	70,0	13	8,9	11,3	6,8	1,8	17	0,06
HK LBS TOOL RK 2 3/8	70,0	13	11,1	14,8	6,8	2,8	17	0,08
HK LBS TOOL RK 3 1/2	70,0	18	14,3	18,5	8,7	3,2	27	0,17
HK LBS TOOL RK 4 3/4	70,0	18	18,6	24,0	12,5	4,1	27	0,24

## on järgnevate toodete lisatarvikud

HK RK	Tagasilöögiklapp RK
-------	---------------------