

FI MD GEH

315 bar kesksurvefiltri korpus

HANSA FLEX

Omadused

| | |
|-------------------------|---|
| Rakendamine | ilma möödaviiguklapita, ilma saastumise indikaatorita |
| Temperatuur min. | -10 °C |
| Temperatuur max. | 120 °C |
| Materjal | Filtri pea GGG-st |
| Töörõhk | kuni 315 baari |
| Komplektis | ilma filtrielemendita |



Vihje

Moot „L“: vajalik vaba ruum filtrielemendi vahetamiseks

Kirjeldus

survefilter torusüsteemide paigaldamiseks

Määrumisnäidiku ühendus M20 × 1,5 on kruviga suletud.

Tellimisinfo

Filtrielemendid ei ole kaasas! Palun tellige eraldi.

Artikkel

| Märgistus | filtritüübile | G1 | L (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | Ø A (mm) | Ø B (mm) | BD (bar) | SW (mm) | Kaal (kg) |
|--------------------------|----------------|----------|-----------|------------|------------|-------------|-------------|-------------|------------|--------------|
| FI MD GEH N 040 050 G12 | FI MD 040, 050 | G 1/2" | 80,0 | 189,0 | 31,0 | 92,0 | 66,0 | 315 | 27 | 3,60 |
| FI MD GEH N 060 075 G34 | FI MD 060, 080 | G 3/4" | 80,0 | 267,0 | 31,0 | 92,0 | 66,0 | 315 | 27 | 3,90 |
| FI MD GEH N 080 090 G34 | FI MD 080, 090 | G 3/4" | 80,0 | 343,0 | 31,0 | 92,0 | 66,0 | 315 | 27 | 5,10 |
| FI MD GEH N 170 190 G114 | FI MD 170, 190 | G 1,1/4" | 110,0 | 257,0 | 32,0 | 142,0 | 109,0 | 210 | 27 | 8,50 |
| FI MD GEH N 240 260 G114 | FI MD 240, 260 | G 1,1/4" | 110,0 | 371,0 | 32,0 | 142,0 | 109,0 | 210 | 30 | 15,30 |

BD = töörõhk

Lisatarvikud

HK VA PIS M Määrumisnäidik, mehaaniline

HK VA PIS EL Määrumisnäidik, elektriline

on järgnevate toodete varuosad

FI MD 315 Kesksurvefilter 315 bar

Täiendavad elemendid

FI HD E MA Kõrgsurvefiltri MA filtrielement