SKL IR HA

Kinnituskruvi lahtine pool

Omadused

Rakendusvaldkond	Hüdovasarad, rammid jne.
Ühendus 1	BSP-sisekeere, silindriline
Tihenditüüp 1	A-, B- ja vajadusel E-kujuga sissekeeratavatele liidestele
Lisatunnus	väljavahetatav RoFLEX-i vastu
Temperatuuri ulatus	–25° C kuni +100° C
Materjal	Teras
Pinnatöötlus	galvaniseeritud



Vihje

Kuuskantmutri vabanemise vältimiseks vibratsioonide korral tuleb see haruvõtmega üle pingutada.

Kirjeldus

See ühendus konstrueeriti spetsiaalselt raskeimates tingimustes kasutamiseks ning peab vastu tugevatele vibratsioonidele ja rõhkudele. Kulumisel saab sisedetailid välja vahetada (remondivõimalus).

Artikkel

Märgistus	DN*	Ühendusniit	SW (mm)	Ühenduskeere	Töörõhk (bar)
SKL 10 IR HA	10	G 3/8" -19	45	36 × 3	600,0
SKL 13 IR HA	12	G 1/2" -14	50	40 × 3	450,0
SKL 20 IR HA	19	G 3/4" -14	55	45 × 3	400,0
SKL 25 IR HA	25	G 1" -11	70	58 × 4	350,0
SKL 32 IR HA	31	G 1.1/4" -11	80	65 × 5	320,0
SKL 40 IR HA	38	G 1.1/2" -11	87	75 × 5	300,0

DN = nimiläbimõõt, nimilaius – SF gek. = turvafaktor, ühendatud – SW = võtme suurus

Lisatarvikud

SK ZUB SLF HA	Sulgemisvedru HA-ülekandele
SK ZUB AH HA	Külgekeevitatud hoidik HA-ühenduse jaoks
SK ZUB DK HA	Tihenduskoonus HA-ülekandele
SK ZUB GR HA	Keermestatud rõngas HA-ülekandele
SKL ZUBS GS HA	Kahvelvõti SKL_HA jaoks
SKL ZUBS HA	Tolmukaitse SKL..HA jaoks

Vaatamata põhjalikule kontrollile ei saa me vigade esinemist välistada ning ei vastuta olemasolevate andmete eest.