# LKM MM ST DK

Pistikühenduse muhv (õhk) kaitsega



## Omadused

| | |
|---|---|
| **Tüüp** | Kiirühendusmuhv |
| **Ühendus 1** | Voolikühendus |
| **Ühendus 2** | |
| **Töörõhk** | maks 12 baari |
| **Õhu läbivool** | 1.800 l/min (at 6 bar and Δp = 1 bar) |
| **Aine temperatuur** | -20 °C to +70 °C |
| **Korpus** | Aluminium, anodised |
| **Keere** | Nickel-plated brass |
| **Sisedetail** | Stainless steel |
| **Nupp, ventiil** | Hardened, galvanised steel |
| **Tihendusmaterjal** | NBR |

## Vihje

Not suitable for hitting / pulsating tools.
Lisaandmed saate soovi korral.

## Kirjeldus

High-quality, robust and durable, one-hand quick disconnect safety couplings for high flow rates. When it is pressed for the first time, air is relieved from the coupling but the plug in the coupling remains locked. The plug is only disconnected when the pushbutton is pressed for the second time. The dreaded "whiplash effect" is avoided and the risk of injury to the operator virtually eliminated. The safety version conforms to ISO-Standard DIN EN ISO 4414.

## Artikkel

| Märgistus | Vooliku-ID jaoks (mm) | Ühendus | Pikkus (mm) | SW (mm) |
|---|---|---|---|---|
| **LKM 06 MM ST DK** | 6 | Stem, I.D. 6 | 88,5 | 21 |
| **LKM 09 MM ST DK** | 9 | Stem, I.D. 9 | 88,5 | 21 |
| **LKM 13 MM ST DK** | 13 | Stem, I.D. 13 | 88,5 | 21 |

*Vaatamata põhjalikule kontrollile ei saa me vigade esinemist välistada ning ei vastuta olemasolevate andmete eest.*