HK VA EL
Määrdumisnäidik, elektriline





Vihje
Elektriliste lülitite korral on lülituspunkti seadistus „tõusev”
Mitte kasutada survefiltirte FI HD 400, FI MD 315, samuti nende korpuste FI HD GEH, FI MD GEH puhul.

Kirjeldus
Tagasivoolu- või survefiltri elektriline määrdumisnäidik

Artikkel

Märgistus	Keere	Viis	Rakendamine	Mõõdud	Lülituspunkt (bar)	Kaal (kg)
HK VA FX	G 1/8"	elektrical, max. 250VAC	Muundur	Kõrgus 74 mm	1,3	0,06
HK VA N8	G 1/2"	elektrical, max. 115VDC	Muundur	Kõrgus 65 mm	7,0	0,16

on järgnevate toodete lisatarvikud

FI RL	Tagasivoolufilter
FI RL GEH	Tagasivoolufiltri korpus
FI SP R 1	Tagasivoolu spinnfilter, tüüp 1
FI SP R 2	Tagasivoolu spinnfilter, tüüp 2
FI SP R 3	Tagasivoolu spinnfilter, tüüp 3
FI SP R/S FK	Tagasivoolu spinnfiltri filtripea / imifilter

Vaatamata põhjalikule kontrollile ei saa me vigade esinemist välistada ning ei vastuta olemasolevate andmete eest.