HK BM70 AUTO

Käsitsi juhtitav suunaventiil BM 70 kiirkäigulülitusega

Omadused

Rakendamine	Monoplokk-ventiil torusüsteemide paigaldamiseks
Komplektis	käsihoovata (tuleb eraldi tellida)
Tööröhk	P, A, B: max 220 baari / T: max 80 baari
Mahuvool	max 70 l/min
Ühendus	P + T = G 1/2" P2 = G 3/4" A + B = G 1/2"
Kasutamine	spetsiaalselt halumasinates kasutamiseks



Vihje

Maksimaalse lõhkumistulemuse saavutamiseks on halumasina lõhkumiskiiruse ümberlülitusklapp rõhust sõltumatu. Sisseviimise/tõstmise funktsioon koos fikseerimisega (mehaaniline lõppväljalülitus). Väljaviskamise funktsiooniga variandi puhul lülitub ventiil silindri sisseliikumisel peale lõpp-piiraja saavutamist automaatselt keskmisesse asendisse (stopp-positsioon).

Kirjeldus

topelttoimega koos kiirkäigufunktsiooniga
kompaktne teostus

Tellimisinfo

Käsihoovad tuleb eraldi tellida – iga sektsiooni kohta 1 hoob!

Artikkel

Märgistus	Rakendamine	Kaal (kg)
HK BM70 S6 AUTO	1 sektsioon (S6)	4,8
HK BM70 S2 KOB AUTO	1 sektsioon (S2KOB)/väljaviskamisfunktsioon	4,9

Lisatarvikud

HK BM HEB	Käsitsi juhitava suunaventiili käsihoob ja tarvikud

Vaatamata põhjalikule kontrollile ei saa me vigade esinemist välistada ning ei vastuta olemasolevate andmete eest.