
HK SAH

Õõneskolbidega silinder, alumiinium, 700 bar

Omadused

Rakendamine	Tugevdatud silindripea Tugevalt kroomitud kolvid Vedrutagastusfunktsioon
Tööröhk	maks 700 baari
Materjal	Alumiinium
Pinnatöötlus	anodeeritud
Komplektis	kiirühenduse muhviga 3/8"-18 NPT





Vihje

Attention: Please observe separate safety precautions for working with 700 bar equipment (see technical information)!

Kirjeldus

Alumiiniumpaagi ja kaane vaheliseks tihendamiseks.
Very low weight (-40% of a comparable steel cylinder)
Silindrikorpusel oleva keerme abil on kinnitamine lihtne
Kolbide skreeperrõngad väldivad määrdumist
Vahetatav mudelipea
Ei sobi pikaajaliseks kasutamiseks suurel korduvsagedusel.

Artikkel

Märgistus			Keskpunkt	Pind	A	B	C	D	E	F	H	K	L	M	N	R	S	T	Maht	Kaal
	(kN)	(t)	(mm)	(cm2)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)		(mm)		(mm)	(mm)	(cc)	(kg)
HK SAH 03015	301,8	30	150	44,0	352	502	33,0	130	90	68	32	4,0	55	1.11/13"-16	9	M6	110,0	19	660	11,5
HK SAH 06010	578,0	60	100	84,0	298	398	56,0	175	125	95	37	4,0	80	2.3/4"-16	12	M6	155,0	19	842	19,5

Vaatamata põhjalikule kontrollile ei saa me vigade esinemist välistada ning ei vastuta olemasolevate andmete eest.