

TUEG LMH VA

Piimajuhtme kruviliitmik AG, sise liitmik, roostevaba teras

HANSA FLEX

Omadused

| | |
|------------------|--|
| Rakendusvaldkond | Toiduainetööstus |
| Ühendus 1 | SC-kujuga keermesliitmik koos Rd-väliskeermega |
| Tihenditüüp 1 | Kooniline tihend koos tihendrõngaga |
| Tavaline | DIN 11851 DIN 405-1 |
| Ehitustüüp | Sirge |
| Materjal | Roostevaba teras 1.4301 |



Artikkel

| Märgistus | DN | PN (bar) | G1 |
|-----------------|-----|----------|------------|
| TUEG 25 LMH VA | 25 | 40 | 52 × 1/6" |
| TUEG 32 LMH VA | 32 | 40 | 58 × 1/6" |
| TUEG 38 LMH VA | 38 | 40 | 65 × 1/6" |
| TUEG 50 LMH VA | 50 | 25 | 78 × 1/6" |
| TUEG 63 LMH VA | 63 | 25 | 95 × 1/6" |
| TUEG 75 LMH VA | 76 | 25 | 110 × 1/4" |
| TUEG 100 LMH VA | 100 | 25 | 130 × 1/4" |

Lisatarvikud

| | |
|-----------|---|
| KS AL | Klambriarmatuur, alumiinium |
| KS FIX AL | Tihvtidega kinnitamiseks mõeldud klemmarmatuur, alumiiniumist |

Varuosad

| | |
|----------|--|
| LM-DI PT | Toiduainetega koos kasutamiseks mõeldud tihend, PTFE |
|----------|--|