

TUEG LMA VA

Piimajuhtme koonusliitmik, sile liitmik, roostevaba teras

HANSA FLEX

Omadused

Rakendusvaldkond	Toiduainetööstus
Ühendus 1	SD-kujuga koonusliitmik koos F-kujuga NUT-umbmutriga
Tihenditüüp 1	Väliskoonus
Tavaline	DIN 11851 DIN 405-1
Ehitustüüp	Sirge
Materjal	Roostevaba teras 1.4301



Artikkel

Märgistus	DN	PN (bar)	G1
TUEG 25 LMA VA	25	40	52 × 1/6"
TUEG 32 LMA VA	32	40	58 × 1/6"
TUEG 38 LMA VA	38	40	65 × 1/6"
TUEG 50 LMA VA	50	25	78 × 1/6"
TUEG 63 LMA VA	63	25	95 × 1/6"
TUEG 75 LMA VA	76	25	110 × 1/4"
TUEG 100 LMA VA	100	25	130 × 1/4"

Lisatarvikud

KS AL	Klambriarmatuur, alumiinium
KS FIX AL	Tihvtidega kinnitamiseks mõeldud klemmarmatuur, alumiiniumist
NMHAS GVA	Liigendiga konksvõti soonmutritele, roostevaba teras