TUEG LMA VA

Piimajuhtme koonusliitmik, sile liitmik, roostevaba teras

Omadused

Rakendusvaldkond	Toiduainetööstus
Ühendus 1	SD-kujuga koonusliitmik koos F-kujuga NUT-umbmutriga
Tihenditüüp 1	Väliskoonus
Tavaline	DIN 11851 DIN 405-1
Ehitustüüp	Sirge
Materjal	Roostevaba teras 1.4301



Artikkel

Märgistus	DN	PN (bar)	G1
TUEG 25 LMA VA	25	40	52 × 1/6"
TUEG 32 LMA VA	32	40	58 × 1/6"
TUEG 38 LMA VA	38	40	65 × 1/6"
TUEG 50 LMA VA	50	25	78 × 1/6"
TUEG 63 LMA VA	63	25	95 × 1/6"
TUEG 75 LMA VA	76	25	110 × 1/4"
TUEG 100 LMA VA	100	25	130 × 1/4"

Lisatarvikud

KS AL	Klambriarmatuur, alumiinium
KS FIX AL	Tihvtidega kinnitamiseks mõeldud klemmarmatuur, alumiiniumist
NMHAS GVA	Liigendiga konksvõti soonmutritele, roostevaba teras

Vaatamata põhjalikule kontrollile ei saa me vigade esinemist välistada ning ei vastuta olemasolevate andmete eest.