


Caractéristiques

| | |
|-----------------------|---|
| Raccord 1 | Filetage extérieur métrique cylindrique |
| Étanchéité 1 | Forme E |
| Raccord 2 | filetage femelle métrique |
| Étanchéité 2 | Tubulure avec bague coupante |
| Construction | Raccordement fileté |
| Conception | droit |
| Norme | DIN 2353 ISO 8434-1 |
| Fourniture | Tubulure avec écrou-raccord et bague coupante prémontée |
| Matériau | Acier |
| Traitement de surface | revêtement galvanisé |



Remarque

Veuillez vous reporter aux caractéristiques techniques des raccords pour tubes pour de plus amples informations sur le montage, les pressions et températures de service autorisées.

Article

| Désignation | Série | Pression de service en bar | Ø d2 (mm) | G1 | G2 | Ø d3 (mm) | i (mm) | L2 (mm) | SW (mm) | S1 (mm) |
|----------------|-------|----------------------------|--------------|------------|------------|--------------|-----------|------------|------------|------------|
| AVM NW 04 L ED | L | PN 315 | 6 | M 10 x 1 | M 12 x 1,5 | 13,9 | 8 | 24,5 | 14 | 14 |
| AVM NW 06 L ED | L | PN 315 | 8 | M 12 x 1,5 | M 14 x 1,5 | 16,9 | 12 | 26,5 | 17 | 17 |
| AVM NW 08 L ED | L | PN 315 | 10 | M 14 x 1,5 | M 16 x 1,5 | 18,9 | 12 | 27,5 | 19 | 19 |
| AVM NW 10 L ED | L | PN 315 | 12 | M 16 x 1,5 | M 18 x 1,5 | 21,9 | 12 | 30,5 | 22 | 22 |
| AVM NW 13 L ED | L | PN 315 | 15 | M 18 x 1,5 | M 22 x 1,5 | 23,9 | 12 | 31,5 | 24 | 27 |
| AVM NW 16 L ED | L | PN 315 | 18 | M 22 x 1,5 | M 26 x 1,5 | 26,9 | 14 | 31,5 | 27 | 32 |
| AVM NW 20 L ED | L | PN 160 | 22 | M 26 x 1,5 | M 30 x 2 | 31,9 | 16 | 32,5 | 32 | 36 |
| AVM NW 25 L ED | L | PN 160 | 28 | M 33 x 2 | M 36 x 2 | 39,9 | 18 | 35,0 | 41 | 41 |
| AVM NW 32 L ED | L | PN 160 | 35 | M 42 x 2 | M 45 x 2 | 49,9 | 20 | 42,5 | 50 | 50 |
| AVM NW 40 L ED | L | PN 160 | 42 | M 48 x 2 | M 52 x 2 | 54,9 | 22 | 46,5 | 55 | 60 |
| AVM NW 03 S ED | S | PN 630 | 6 | M 12 x 1,5 | M 14 x 1,5 | 16,9 | 12 | 27,0 | 17 | 17 |
| AVM NW 04 S ED | S | PN 630 | 8 | M 14 x 1,5 | M 16 x 1,5 | 18,9 | 12 | 29,5 | 19 | 19 |
| AVM NW 06 S ED | S | PN 630 | 10 | M 16 x 1,5 | M 18 x 1,5 | 21,9 | 12 | 32,0 | 22 | 22 |
| AVM NW 08 S ED | S | PN 630 | 12 | M 18 x 1,5 | M 20 x 1,5 | 23,9 | 12 | 34,0 | 24 | 24 |
| AVM NW 10 S ED | S | PN 630 | 14 | M 20 x 1,5 | M 22 x 1,5 | 25,9 | 14 | 36,5 | 27 | 27 |
| AVM NW 13 S ED | S | PN 400 | 16 | M 22 x 1,5 | M 24 x 1,5 | 26,9 | 14 | 37,0 | 27 | 30 |
| AVM NW 16 S ED | S | PN 400 | 20 | M 27 x 2 | M 30 x 2 | 31,9 | 16 | 43,0 | 32 | 36 |
| AVM NW 20 S ED | S | PN 400 | 25 | M 33 x 2 | M 36 x 2 | 39,9 | 18 | 48,0 | 41 | 46 |
| AVM NW 25 S ED | S | PN 400 | 30 | M 42 x 2 | M 42 x 2 | 49,9 | 20 | 51,0 | 50 | 50 |
| AVM NW 32 S ED | S | PN 315 | 38 | M 48 x 2 | M 52 x 2 | 54,9 | 22 | 60,0 | 55 | 60 |

Série : LL = très léger L = léger S = lourd – PN = Pression nominale PB = Pression de service max. – Ø d2 = diamètre extérieur du tube

Gamme de produits

AVM ED VA Raccordement fileté, Acier inoxydable

Pièces de rechange

WD Joint mou pour raccord vissé ED