


Caractéristiques				
Raccord 1	Filetage extérieur BSP cylindrique			
Étanchéité 1	Forme E			
Raccord 2	filetage femelle métrique			
Étanchéité 2	Tubulure avec bague coupante			
Construction	Raccordement fileté			
Conception	droit			
Norme	DIN 2353 ISO 8434-1			
Fourniture	Tubulure avec écrou-raccord et bague coupante prémontée			
Matériau	Laiton			





1

Remarque

Veuillez vous reporter aux caractéristiques techniques des raccords pour tubes pour de plus amples informations sur le montage, les pressions et températures de service autorisées.

Article										
Désignation	Série	Pression de service en bar	Ø d2 (mm)	G1	G2	Ø d3 (mm)	i (mm)	L2 (mm)	SW (mm)	S1
AVR NW 04 L ED MG	L	PN 200	6	G 1/8" -28	M 12 x 1,5	14,0	8	24,5	14	14
AVR NW 06 L ED MG	L	PN 200	8	G 1/4" -19	M 14 x 1,5	18,7	12	29,5	19	17
AVR NW 08 L ED MG	L	PN 200	10	G 1/4" -19	M 16 x 1,5	18,7	12	27,5	19	19
AVR NW 10 L ED MG	L	PN 200	12	G 3/8" -19	M 18 x 1,5	22,0	12	34,0	22	22
AVR NW 13 L ED MG	L	PN 200	15	G 1/2" -14	M 22 x 1,5	26,7	14	32,0	27	27
AVR NW 20 L ED MG	L	PN 100	22	G 3/4" -14	M 30 x 2	32,0	16	32,5	32	36

Série : LL = très léger L = léger S = lourd - PN = Pression nominale PB = Pression de service max. - Ø d2 = diamètre extérieur du tube

Gamme de produits		
AVR ED	Raccordement fileté, Acier	
AVR ED VA	Raccordement fileté, Acier inoxydable	

Pièces de rechange			
WD	Joint mou pour raccord vissé ED		