

### Caractéristiques

|                              |  |
|------------------------------|--|
| <b>Raccord 1</b>             | Filetage extérieur BSP cylindrique           |
| <b>Étanchéité 1</b>          | Forme E                                      |
| <b>Raccord 2</b>             | filet ext. métrique cylindrique              |
| <b>Étanchéité 2</b>          | Cône intérieur 24°                           |
| <b>Construction</b>          | Raccord tournant (raccord à visser)          |
| <b>Ajout de construction</b> | Roulement à billes                           |
| <b>Conception</b>            | droit  |
| <b>Fourniture</b>            | Manchon avec écrou-raccord et bague coupante |
| <b>Matériau</b>              | Acier  |
| <b>Traitement de surface</b> | revêtement galvanisé                         |



### Remarque

Veillez vous reporter aux caractéristiques techniques des raccords pour tubes pour de plus amples informations sur le montage, les pressions et températures de service autorisées.

### Article

| Désignation  | Série | Pression de service en bar | Ø d2 (mm) | G1           | G2         | i (mm) | Ø d3 (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | S1 | S2 | S3 |
|--------------|-------|----------------------------|-----------|--------------|------------|--------|-----------|---------|---------|----|----|----|
| DGR NW 03 HS | S     | PN 250                     | 6         | G 1/4" -19   | M 14 x 1,5 | 12     | 19        | 49      | 42,0    | 22 | 17 | 17 |
| DGR NW 04 HS | S     | PN 250                     | 8         | G 1/4" -19   | M 16 x 1,5 | 12     | 19        | 49      | 42,0    | 22 | 17 | 19 |
| DGR NW 08 HS | S     | PN 250                     | 12        | G 3/8" -19   | M 20 x 1,5 | 12     | 22        | 60      | 52,5    | 30 | 24 | 24 |
| DGR NW 13 HS | S     | PN 250                     | 16        | G 1/2" -14   | M 24 x 1,5 | 14     | 27        | 60      | 54,5    | 30 | 27 | 30 |
| DGR NW 16 HS | S     | PN 250                     | 20        | G 3/4" -14   | M 30 x 2   | 16     | 32        | 76      | 65,5    | 41 | 36 | 36 |
| DGR NW 20 HS | S     | PN 250                     | 25        | G 1" -11     | M 36 x 2   | 18     | 40        | 78      | 66,0    | 41 | 41 | 46 |
| DGR NW 25 HS | S     | PN 250                     | 30        | G 1 1/4" -11 | M 42 x 2   | 20     | 50        | 89      | 75,5    | 60 | 46 | 50 |
| DGR NW 32 HS | S     | PN 250                     | 38        | G 1 1/2" -11 | M 52 x 2   | 22     | 55        | 92      | 76,0    | 60 | 55 | 60 |

Série : LL = très léger L = léger S = lourd – PN = Pression nominale PB = Pression de service max. – Ø d2 = diamètre extérieur du tube