


Caractéristiques

Raccord 1	Filetage femelle métrique
Étanchéité 1	Cône extérieur 24° avec joint torique
Raccord 2	filetage femelle métrique
Étanchéité 2	Cône extérieur 24° avec joint torique
Construction	Raccord à vis, écrous doubles
Conception	droit
Norme	DIN 2353 ISO 8434-1
Matériau	Acier inoxydable



Remarque

Veuillez vous reporter aux caractéristiques techniques des raccords pour tubes pour de plus amples informations sur le montage, les pressions et températures de service autorisées.

Informations relatives à la commande

Joints NBR

FPM (Viton) sur demande

Article

Désignation	Série	Pression de service en bar	Ø d1 (mm)	Ø d2 (mm)	G1	G2	L (mm)	S1	S2	OR1	OR2
DMO NW 04 L VA	L	PN 315	6	6	M 12 x 1,5	M 12 x 1,5	31,5	14	14	4,0 x 1,5	4,0 x 1,5
DMO NW 04 L 06 VA	L	PN 315	6	8	M 12 x 1,5	M 14 x 1,5	36,0	14	17	4,0 x 1,5	6,0 x 1,5
DMO NW 04 L 08 VA	L	PN 315	6	10	M 12 x 1,5	M 16 x 1,5	36,0	14	19	4,0 x 1,5	7,5 x 1,5
DMO NW 04 L 10 VA	L	PN 315	6	12	M 12 x 1,5	M 18 x 1,5	33,0	14	22	4,0 x 1,5	9,0 x 1,5
DMO NW 06 L VA	L	PN 315	8	8	M 14 x 1,5	M 14 x 1,5	35,4	17	17	6,0 x 1,5	6,0 x 1,5
DMO NW 06 L 08 VA	L	PN 315	8	10	M 14 x 1,5	M 16 x 1,5	33,0	17	19	6,0 x 1,5	7,5 x 1,5
DMO NW 06 L 10 VA	L	PN 315	8	12	M 14 x 1,5	M 18 x 1,5	37,5	17	22	6,0 x 1,5	9,0 x 1,5
DMO NW 06 L 13 VA	L	PN 315	8	15	M 14 x 1,5	M 22 x 1,5	38,0	17	27	6,0 x 1,5	12,0 x 2,0
DMO NW 08 L VA	L	PN 315	10	10	M 16 x 1,5	M 16 x 1,5	36,3	19	19	7,5 x 1,5	7,5 x 1,5
DMO NW 08 L 10 VA	L	PN 315	10	12	M 16 x 1,5	M 18 x 1,5	36,5	19	22	7,5 x 1,5	9,0 x 1,5
DMO NW 08 L 13 VA	L	PN 315	10	15	M 16 x 1,5	M 22 x 1,5	38,0	19	27	7,5 x 1,5	12,0 x 2,0
DMO NW 08 L 16 VA	L	PN 315	10	18	M 16 x 1,5	M 26 x 1,5	36,0	19	32	7,5 x 1,5	15,0 x 2,0
DMO NW 10 L VA	L	PN 315	12	12	M 18 x 1,5	M 18 x 1,5	35,8	22	22	9,0 x 1,5	9,0 x 1,5
DMONW 10 L 13 VA	L	PN 315	12	15	M 18 x 1,5	M 22 x 1,5	42,0	22	27	9,0 x 1,5	12,0 x 2,0
DMO NW 10 L 16 VA	L	PN 315	12	18	M 18 x 1,5	M 26 x 1,5	44,0	22	32	9,0 x 1,5	15,0 x 2,0
DMO NW 10 L 20 VA	L	PN 160	12	22	M 18 x 1,5	M 30 x 2	42,0	22	36	9,0 x 1,5	20,0 x 2,0
DMO NW 13 L VA	L	PN 315	15	15	M 22 x 1,5	M 22 x 1,5	41,4	27	27	12,0 x 2,0	12,0 x 2,0
DMO NW 13 L 16 VA	L	PN 315	15	18	M 22 x 1,5	M 26 x 1,5	43,0	27	32	12,0 x 2,0	15,0 x 2,0
DMO NW 13 L 20 VA	L	PN 160	15	22	M 22 x 1,5	M 30 x 2	42,0	27	36	12,0 x 2,0	20,0 x 2,0
DMO NW 13 L 25 VA	L	PN 160	15	28	M 22 x 1,5	M 36 x 2	46,0	27	41	12,0 x 2,0	26,0 x 2,0
DMO NW 16 L VA	L	PN 315	18	18	M 26 x 1,5	M 26 x 1,5	39,8	32	32	15,0 x 2,0	15,0 x 2,0
DMO NW 16 L 20 VA	L	PN 160	18	22	M 26 x 1,5	M 30 x 2	42,0	32	36	15,0 x 2,0	20,0 x 2,0
DMO NW 16 L 25 VA	L	PN 160	18	28	M 26 x 1,5	M 36 x 2	46,0	32	41	15,0 x 2,0	26,0 x 2,0
DMO NW 20 L VA	L	PN 160	22	22	M 30 x 2	M 30 x 2	43,7	36	36	20,0 x 2,0	20,0 x 2,0
DMO NW 20 L 25 VA	L	PN 160	22	28	M 30 x 2	M 36 x 2	46,0	36	41	20,0 x 2,0	26,0 x 2,0
DMO NW 20 L 32 VA	L	PN 160	22	35	M 30 x 2	M 45 x 2	48,0	36	50	20,0 x 2,0	32,0 x 2,5
DMO NW 25 L VA	L	PN 160	28	28	M 36 x 2	M 36 x 2	45,8	41	41	26,0 x 2,0	26,0 x 2,0
DMO NW 25 L 32 VA	L	PN 160	28	35	M 36 x 2	M 45 x 2	46,5	41	50	26,0 x 2,0	32,0 x 2,5
DMO NW 25 L 40 VA	L	PN 160	28	42	M 36 x 2	M 52 x 2	47,5	41	60	26,0 x 2,0	38,0 x 2,5
DMO NW 32 L 16 VA	L	PN 160	35	18	M 45 x 2	M 26 x 1,5	48,0	50	32	32,0 x 2,5	15,0 x 2,0
DMO NW 32 L VA	L	PN 160	35	35	M 45 x 2	M 45 x 2	54,4	50	50	32,0 x 2,5	32,0 x 2,5
DMO NW 32 L 40 VA	L	PN 160	35	42	M 45 x 2	M 52 x 2	52,0	50	60	32,0 x 2,5	38,0 x 2,5
DMO NW 40 L 20 VA	L	PN 160	42	22	M 52 x 2	M 30 x 2	47,0	60	36	38,0 x 2,5	20,0 x 2,0
DMO NW 40 L VA	L	PN 160	42	42	M 52 x 2	M 52 x 2	55,0	60	60	38,0 x 2,5	38,0 x 2,5
DMO NW 04 L 03 S VA	L / S	PN 315	6	6	M 12 x 1,5	M 14 x 1,5	33,0	14	17	6,0 x 1,5	7,5 x 1,5
DMO NW 06 L 03 S VA	L / S	PN 315	8	6	M 14 x 1,5	M 14 x 1,5	35,0	17	17	6,0 x 1,5	4,0 x 1,5
DMO NW 06 L 04 S VA	L / S	PN 315	8	8	M 14 x 1,5	M 16 x 1,5	35,7	17	19	6,0 x 1,5	6,0 x 1,5
DMO NW 08 L 06 S VA	L / S	PN 315	10	10	M 16 x 1,5	M 18 x 1,5	38,0	19	22	7,5 x 1,5	7,5 x 1,5
DMO NW 10 L 08 S VA	L / S	PN 315	12	12	M 18 x 1,5	M 20 x 1,5	35,8	22	24	9,0 x 1,5	9,0 x 1,5



Article

Désignation	Série	Pression de service en bar	Ø d1 (mm)	Ø d2 (mm)	G1	G2	L (mm)	S1	S2	OR1	OR2
DMO NW 13 L 08 S VA	L / S	PN 315	15	12	M 22 x 1,5	M 20 x 1,5	41,4	27	24	12,0 x 2,0	9,0 x 1,5
DMO NW 13 L 13 S VA	L / S	PN 315	15	16	M 22 x 1,5	M 24 x 1,5	38,5	27	30	10,0 x 2,0	12,0 x 2,0
DMO NW 16 L 13 S VA	L / S	PN 315	18	16	M 26 x 1,5	M 24 x 1,5	43,5	32	30	12,0 x 2,0	12,0 x 2,0
DMO NW 16 L 16 S VA	L / S	PN 315	18	20	M 26 x 1,5	M 30 x 2	43,0	32	36	15,0 x 2,0	16,3 x 2,4
DMO NW 20 L 16 S VA	L / S	PN 160	22	20	M 30 x 2	M 30 x 2	51,1	36	36	20,0 x 2,0	16,3 x 2,4
DMO NW 20 L 20 S VA	L / S	PN 160	22	25	M 30 x 2	M 36 x 2	46,0	36	46	20,0 x 2,0	20,3 x 2,4
DMO NW 25 L 20 S VA	L / S	PN 160	28	25	M 36 x 2	M 36 x 2	53,2	41	46	26,0 x 2,0	20,3 x 2,4
DMO NW 25 L 25 S VA	L / S	PN 160	28	30	M 36 x 2	M 42 x 2	49,5	41	50	26,0 x 2,0	25,3 x 2,4
DMO NW 32 L 25 S VA	L / S	PN 160	35	30	M 45 x 2	M 42 x 2	64,5	50	50	32,0 x 2,5	25,3 x 2,4
DMO NW 32 L 32 S VA	L / S	PN 160	35	38	M 45 x 2	M 52 x 2	53,0	50	60	32,0 x 2,5	33,3 x 2,4
DMO NW 40 L 32 S VA	L / S	PN 160	42	38	M 52 x 2	M 52 x 2	71,9	60	60	38,0 x 2,5	33,3 x 2,4
DMO NW 03 S VA	S	PN 600	6	6	M 14 x 1,5	M 14 x 1,5	31,0	17	17	4,0 x 1,5	4,0 x 1,5
DMO NW 03 S 04 VA	S	PN 630	6	8	M 14 x 1,5	M 16 x 1,5	35,5	17	19	4,0 x 1,5	6,0 x 1,5
DMO NW 04 S VA	S	PN 600	8	8	M 16 x 1,5	M 16 x 1,5	36,4	19	19	6,0 x 1,5	6,0 x 1,5
DMO NW 04 S 06 VA	S	PN 630	8	10	M 16 x 1,5	M 18 x 1,5	37,0	19	22	6,0 x 1,5	7,5 x 1,5
DMO NW 04 S 08 VA	S	PN 630	8	12	M 16 x 1,5	M 20 x 1,5	37,5	19	24	6,0 x 1,5	9,0 x 1,5
DMO NW 06 S VA	S	PN 600	10	10	M 18 x 1,5	M 18 x 1,5	36,3	22	22	7,5 x 1,5	7,5 x 1,5
DMO NW 06 S 08 VA	S	PN 630	10	12	M 18 x 1,5	M 20 x 1,5	37,5	22	24	7,5 x 1,5	9,0 x 1,5
DMO NW 06 S 13 VA	S	PN 400	10	16	M 18 x 1,5	M 24 x 1,5	37,5	22	30	7,5 x 1,5	12,0 x 2,0
DMO NW 08 S VA	S	PN 400	12	12	M 20 x 1,5	M 20 x 1,5	40,0	24	24	9,0 x 1,5	9,0 x 1,5
DMO NW 08 S 13 VA	S	PN 400	12	16	M 20 x 1,5	M 24 x 1,5	38,0	24	30	9,0 x 1,5	12,0 x 2,0
DMO NW 08 S 16 VA	S	PN 400	12	20	M 20 x 1,5	M 30 x 2	43,0	24	36	9,0 x 1,5	16,3 x 2,4
DMO NW 10 S VA	S	PN 600	14	14	M 22 x 1,5	M 22 x 1,5	43,9	27	27	10,0 x 2,0	10,0 x 2,0
DMO NW 13 S VA	S	PN 400	16	16	M 24 x 1,5	M 24 x 1,5	46,0	30	30	12,0 x 2,0	12,0 x 2,0
DMO NW 13 S 16 VA	S	PN 400	16	20	M 24 x 1,5	M 30 x 2	43,0	30	36	12,0 x 2,0	16,3 x 2,4
DMO NW 13 S 20 VA	S	PN 400	16	25	M 24 x 1,5	M 36 x 2	46,0	30	46	12,0 x 2,0	20,3 x 2,4
DMO NW 16 S VA	S	PN 400	20	20	M 30 x 2	M 30 x 2	57,5	36	36	16,3 x 2,4	16,3 x 2,4
DMO NW 16 S 20 VA	S	PN 400	20	25	M 30 x 2	M 36 x 2	52,0	36	46	16,3 x 2,4	20,3 x 2,4
DMO NW 16 S 25 VA	S	PN 400	20	30	M 30 x 2	M 42 x 2	52,0	36	50	16,3 x 2,4	25,3 x 2,4
DMO NW 16 S 32 VA	S	PN 315	20	38	M 42 x 2	M 52 x 2	52,0	36	60	16,3 x 2,4	33,3 x 2,4
DMO NW 20 S VA	S	PN 400	25	25	M 36 x 2	M 36 x 2	58,2	46	46	20,3 x 2,4	20,3 x 2,4
DMO NW 20 S 25 VA	S	PN 400	25	30	M 36 x 2	M 42 x 2	52,0	46	50	20,3 x 2,4	25,3 x 2,4
DMO NW 20 S 32 VA	S	PN 315	25	38	M 36 x 2	M 52 x 2	53,0	46	60	20,3 x 2,4	33,3 x 2,4
DMO NW 25 S VA	S	PN 400	30	30	M 42 x 2	M 42 x 2	66,2	50	50	25,3 x 2,4	25,3 x 2,4
DMO NW 25 S 32 VA	S	PN 315	30	38	M 42 x 2	M 52 x 2	64,5	50	60	25,3 x 2,4	33,3 x 2,4
DMO NW 32 S VA	S	PN 360	38	38	M 52 x 2	M 52 x 2	74,7	60	60	33,3 x 2,4	33,3 x 2,4

Série : LL = très léger L = léger S = lourd – PN = Pression nominale PB = Pression de service max. – Ø d1 = diamètre extérieur du tube – Ø d2 = diamètre extérieur du tube

Gamme de produits

DMO Raccord à vis, écrou double, Acier