

### Caractéristiques

|                         |   |
|-------------------------|---|
| <b>Raccord 1</b>        | Filetage extérieur métrique cylindrique           |
| <b>Étanchéité 1</b>     | Bague carrée d'étanchéité                         |
| <b>Raccord 2 + 3</b>    | filet ext. métrique cylindrique                   |
| <b>Étanchéité 2 + 3</b> | Cône intérieur 24°                                |
| <b>Construction</b>     | Raccords banjo sans étranglement (haute pression) |
| <b>Conception</b>       | Forme T   |
| <b>Fourniture</b>       | Manchon avec écrou-raccord et bague coupante      |
| <b>Matériau</b>         | Acier inoxydable                                  |



### Remarque

Veillez vous reporter aux caractéristiques techniques des raccords pour tubes pour de plus amples informations sur le montage, les pressions et températures de service autorisées.

### Informations relatives à la commande

Joints NBR

FPM (Viton) sur demande

### Article

| Désignation      | Série | Pression de service en bar | Ø d2 (mm) | G1         | G2         | Ø D (mm) | i (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | L3 (mm) | L4 (mm) | SW (mm) | S1 | S2 |
|------------------|-------|----------------------------|-----------|------------|------------|----------|--------|---------|---------|---------|---------|---------|----|----|
| STOM 04 LL VA    | LL    | PN 100                     | 4         | M 8 x 1    | M 8 x 1    | 15       | 8      | 24,0    | 11,0    | 10,5    | 27,0    | 18      | 17 | 10 |
| STOM 06 LL VA    | LL    | PN 100                     | 6         | M 10 x 1   | M 10 x 1   | 15       | 8      | 24,0    | 11,5    | 10,5    | 27,0    | 18      | 17 | 12 |
| STOM 08 LL VA    | LL    | PN 100                     | 8         | M 10 x 1   | M 12 x 1   | 14       | 8      | 24,0    | 11,5    | 10,5    | 27,0    | 18      | 17 | 14 |
| STOM NW 04 HL VA | L     | PN 250                     | 6         | M 10 x 1   | M 12 x 1,5 | 14       | 8      | 24,0    | 12,0    | 10,5    | 27,0    | 17      | 17 | 14 |
| STOM NW 06 HL VA | L     | PN 250                     | 8         | M 12 x 1,5 | M 14 x 1,5 | 17       | 12     | 30,0    | 14,5    | 14,0    | 29,0    | 22      | 19 | 17 |
| STOM NW 08 HL VA | L     | PN 250                     | 10        | M 14 x 1,5 | M 16 x 1,5 | 19       | 12     | 30,0    | 15,5    | 14,0    | 30,0    | 22      | 19 | 19 |
| STOM NW 10 HL VA | L     | PN 250                     | 12        | M 16 x 1,5 | M 18 x 1,5 | 21       | 12     | 36,0    | 18,0    | 16,5    | 33,0    | 27      | 24 | 22 |
| STOM NW 13 HL VA | L     | PN 250                     | 15        | M 18 x 1,5 | M 20 x 1,5 | 23       | 12     | 39,5    | 20,5    | 18,5    | 36,0    | 30      | 27 | 27 |
| STOM NW 16 HL VA | L     | PN 250                     | 18        | M 22 x 1,5 | M 26 x 1,5 | 27       | 14     | 45,0    | 21,0    | 21,5    | 37,0    | 32      | 30 | 32 |
| STOM NW 20 HL VA | L     | PN 160                     | 22        | M 26 x 1,5 | M 30 x 2   | 31       | 16     | 53,0    | 27,5    | 24,0    | 44,0    | 41      | 36 | 36 |
| STOM NW 25 HL VA | L     | PN 160                     | 28        | M 33 x 2   | M 36 x 2   | 39       | 18     | 66,0    | 32,0    | 30,5    | 49,0    | 50      | 46 | 41 |
| STOM NW 32 HL VA | L     | PN 160                     | 35        | M 42 x 2   | M 45 x 2   | 49       | 20     | 76,0    | 36,0    | 35,5    | 58,0    | 60      | 55 | 50 |
| STOM NW 40 HL VA | L     | PN 160                     | 42        | M 48 x 2   | M 52 x 2   | 55       | 22     | 87,0    | 40,5    | 40,5    | 63,0    | 70      | 60 | 60 |
| STOM NW 03 HS VA | S     | PN 315                     | 6         | M 12 x 1,5 | M 14 x 1,5 | 17       | 12     | 30,0    | 16,5    | 14,0    | 31,0    | 22      | 19 | 17 |
| STOM NW 04 HS VA | S     | PN 315                     | 8         | M 14 x 1,5 | M 16 x 1,5 | 19       | 12     | 30,0    | 16,5    | 14,0    | 31,0    | 22      | 19 | 19 |
| STOM NW 06 HS VA | S     | PN 315                     | 10        | M 16 x 1,5 | M 18 x 1,5 | 21       | 12     | 36,0    | 18,5    | 16,5    | 35,0    | 27      | 24 | 22 |
| STOM NW 08 HS VA | S     | PN 315                     | 12        | M 18 x 1,5 | M 20 x 1,5 | 23       | 12     | 39,5    | 20,0    | 18,5    | 36,0    | 30      | 27 | 24 |
| STOM NW 10 HS VA | S     | PN 315                     | 14        | M 20 x 1,5 | M 22 x 1,5 | 25       | 14     | 43,5    | 20,0    | 22,5    | 30,5    | 32      | 30 | 27 |
| STOM NW 13 HS VA | S     | PN 315                     | 16        | M 22 x 1,5 | M 24 x 1,5 | 27       | 14     | 45,0    | 22,0    | 21,5    | 40,0    | 32      | 30 | 30 |
| STOM NW 16 HS VA | S     | PN 160                     | 20        | M 27 x 2   | M 30 x 2   | 32       | 16     | 53,0    | 26,5    | 24,0    | 48,0    | 41      | 36 | 36 |
| STOM NW 20 HS VA | S     | PN 160                     | 25        | M 33 x 2   | M 36 x 2   | 39       | 18     | 66,0    | 31,5    | 30,5    | 56,0    | 50      | 46 | 46 |
| STOM NW 25 HS VA | S     | PN 160                     | 30        | M 42 x 2   | M 42 x 2   | 49       | 20     | 76,0    | 37,0    | 35,5    | 64,0    | 60      | 55 | 50 |
| STOM NW 32 HS VA | S     | PN 160                     | 38        | M 48 x 2   | M 52 x 2   | 55       | 22     | 87,0    | 41,5    | 40,5    | 72,0    | 70      | 60 | 60 |

Série : LL = très léger L = léger S = lourd - PN = Pression nominale PB = Pression de service max. - Ø d2 = diamètre extérieur du tube

### Gamme de produits

**XSTOM VA** Raccord banjo sans étranglement, forme T, Manchon (sans écrou-raccord et sans bague coupante)