

Caractéristiques

| | |
|-----------------------|---|
| Raccord 1 | Filetage extérieur BSP cylindrique |
| Étanchéité 1 | Forme B |
| Raccord 2 | tubulure non prémontée |
| Étanchéité 2 | Raccord à bague coupante |
| Construction | Manchon fileté |
| Conception | droit |
| Norme | DIN 2353 ISO 8434-1 |
| Fourniture | Manchon (sans écrou-raccord et sans bague coupante) |
| Matériau | Acier |
| Traitement de surface | revêtement galvanisé |



Remarque

Veillez vous reporter aux caractéristiques techniques des raccords pour tubes pour de plus amples informations sur le montage, les pressions et températures de service autorisées.

Article

| Désignation | Série | Pression de service en bar | Ø d2 (mm) | G1 | i (mm) | L (mm) | SW (mm) |
|-----------------|-------|----------------------------|-----------|--------------|--------|--------|---------|
| NVR NW 04 L | L | PN 315 | 6 | G 1/8" -28 | 8 | 32,5 | 14 |
| NVR NW 06 L | L | PN 315 | 8 | G 1/4" -19 | 12 | 39,0 | 19 |
| NVR NW 08 L | L | PN 315 | 10 | G 1/4" -19 | 12 | 39,5 | 19 |
| NVR NW 10 L 1/4 | L | PN 250 | 12 | G 1/4" -19 | 12 | 40,5 | 19 |
| NVR NW 10 L | L | PN 315 | 12 | G 3/8" -19 | 12 | 42,0 | 22 |
| NVR NW 10 L 1/2 | L | PN 250 | 12 | G 1/2" -14 | 14 | 44,5 | 27 |
| NVR NW 13 L 3/8 | L | PN 250 | 15 | G 3/8" -19 | 12 | 42,0 | 22 |
| NVR NW 13 L | L | PN 315 | 15 | G 1/2" -14 | 14 | 44,5 | 27 |
| NVR NW 16 L | L | PN 315 | 18 | G 1/2" -14 | 14 | 45,5 | 27 |
| NVR NW 20 L 1/2 | L | PN 160 | 22 | G 1/2" -14 | 14 | 46,0 | 27 |
| NVR NW 20 L | L | PN 160 | 22 | G 3/4" -14 | 16 | 48,5 | 32 |
| NVR NW 25 L | L | PN 160 | 28 | G 1" -11 | 18 | 53,0 | 41 |
| NVR NW 32 L | L | PN 160 | 35 | G 1 1/4" -11 | 20 | 62,5 | 50 |
| NVR NW 40 L | L | PN 160 | 42 | G 1 1/2" -11 | 22 | 69,0 | 55 |
| | | | | | | | |
| NVR NW 03 S | S | PN 400 | 6 | G 1/4" -19 | 12 | 39,0 | 19 |
| NVR NW 04 S | S | PN 400 | 8 | G 1/4" -19 | 12 | 39,0 | 19 |
| NVR NW 06 S | S | PN 400 | 10 | G 3/8" -19 | 12 | 44,0 | 22 |
| NVR NW 08 S | S | PN 400 | 12 | G 3/8" -19 | 12 | 44,0 | 22 |
| NVR NW 08 S 1/2 | S | PN 400 | 12 | G 1/2" -14 | 14 | 49,0 | 27 |
| NVR NW 10 S | S | PN 400 | 14 | G 1/2" -14 | 14 | 50,5 | 27 |
| NVR NW 13 S 3/8 | S | PN 400 | 16 | G 3/8" -19 | 12 | 46,0 | 22 |
| NVR NW 13 S | S | PN 400 | 16 | G 1/2" -14 | 14 | 51,0 | 27 |
| NVR NW 13 S 3/4 | S | PN 400 | 16 | G 3/4" -14 | 16 | 54,5 | 32 |
| NVR NW 16 S 1/2 | S | PN 400 | 20 | G 1/2" -14 | 14 | 55,5 | 27 |
| NVR NW 16 S | S | PN 400 | 20 | G 3/4" -14 | 16 | 59,0 | 32 |
| NVR NW 20 S | S | PN 250 | 25 | G 1" -11 | 18 | 66,0 | 41 |
| NVR NW 25 S | S | PN 160 | 30 | G 1 1/4" -11 | 20 | 71,0 | 50 |
| NVR NW 32 S | S | PN 160 | 38 | G 1 1/2" -11 | 22 | 82,0 | 55 |

Série : LL = très léger L = léger S = lourd – PN = Pression nominale PB = Pression de service max. – Ø d2 = diamètre extérieur du tube

Gamme de produits

NVR VA Manchon fileté, Acier inoxydable

Accessoires

VOM Bloc de prémontage