

### Caractéristiques

|                       |                                                     |
|-----------------------|-----------------------------------------------------|
| Raccord 1             | Filetage extérieur BSP cylindrique                  |
| Étanchéité 1          | Forme G                                             |
| Raccord 2 + 3         | filet ext. métrique cylindrique                     |
| Étanchéité 2 + 3      | Cône intérieur 24°                                  |
| Construction          | Raccordement fileté à direction réglable            |
| Conception            | Forme T                                             |
| Norme                 | ISO 8434-1                                          |
| Fourniture            | Manchon (sans écrou-raccord et sans bague coupante) |
| Matériau              | Acier                                               |
| Traitement de surface | revêtement galvanisé                                |



### Remarque

Veillez vous reporter aux caractéristiques techniques des raccords pour tubes pour de plus amples informations sur le montage, les pressions et températures de service autorisées.

### Article

| Désignation    | Série | Pression de service en bar | Ø d2 (mm) | G1           | G2 + G3    | i (mm) | L3 (mm) | L4 (mm) | L5 (mm) | SW (mm) | S1 | Joint torique |
|----------------|-------|----------------------------|-----------|--------------|------------|--------|---------|---------|---------|---------|----|---------------|
| XETOR NW 04 HL | L     | PN 315                     | 6         | G 1/8" -28   | M 12 x 1,5 | 7      | 21      | 14      | 19      | 14      | 14 | 8,00 x 1,50   |
| XETOR NW 06 HL | L     | PN 315                     | 8         | G 1/4" -19   | M 14 x 1,5 | 9      | 23      | 16      | 23      | 14      | 19 | 10,77 x 2,62  |
| XETOR NW 08 HL | L     | PN 315                     | 10        | G 1/4" -19   | M 16 x 1,5 | 9      | 24      | 17      | 25      | 19      | 19 | 10,77 x 2,62  |
| XETOR NW 10 HL | L     | PN 250                     | 12        | G 3/8" -19   | M 18 x 1,5 | 9      | 26      | 19      | 28      | 19      | 22 | 13,94 x 2,62  |
| XETOR NW 13 HL | L     | PN 250                     | 15        | G 1/2" -14   | M 22 x 1,5 | 13     | 28      | 21      | 30      | 22      | 27 | 17,86 x 2,62  |
| XETOR NW 16 HL | L     | PN 250                     | 18        | G 1/2" -14   | M 26 x 1,5 | 13     | 31      | 24      | 36      | 27      | 27 | 17,86 x 2,62  |
| XETOR NW 20 HL | L     | PN 160                     | 22        | G 3/4" -14   | M 30 x 2   | 13     | 35      | 28      | 36      | 30      | 36 | 23,47 x 2,62  |
| XETOR NW 25 HL | L     | PN 160                     | 28        | G 1" -11     | M 36 x 2   | 15     | 38      | 31      | 44      | 36      | 41 | 29,50 x 3,53  |
| XETOR NW 32 HL | L     | PN 160                     | 35        | G 1 1/4" -11 | M 45 x 2   | 15     | 48      | 38      | 50      | 50      | 50 | 37,69 x 3,53  |
| XETOR NW 40 HL | L     | PN 160                     | 42        | G 1 1/2" -11 | M 52 x 2   | 15     | 49      | 38      | 52      | 50      | 50 | 44,04 x 3,53  |
| XETOR NW 03 HS | S     | PN 315                     | 6         | G 1/4" -19   | M 14 x 1,5 | 9      | 22      | 15      | 23      | 14      | 19 | 10,77 x 2,62  |
| XETOR NW 04 HS | S     | PN 315                     | 8         | G 1/4" -19   | M 16 x 1,5 | 9      | 24      | 17      | 27      | 19      | 19 | 10,77 x 2,62  |
| XETOR NW 06 HS | S     | PN 250                     | 10        | G 3/8" -19   | M 18 x 1,5 | 9      | 25      | 18      | 29      | 19      | 22 | 13,94 x 2,62  |
| XETOR NW 08 HS | S     | PN 250                     | 12        | G 3/8" -19   | M 20 x 1,5 | 9      | 29      | 22      | 29      | 22      | 22 | 13,94 x 2,62  |
| XETOR NW 10 HS | S     | PN 250                     | 14        | G 1/2" -14   | M 22 x 1,5 | 13     | 43      | 25      | 36      | 27      | 27 | 17,86 x 2,62  |
| XETOR NW 13 HS | S     | PN 250                     | 16        | G 1/2" -14   | M 24 x 1,5 | 13     | 33      | 25      | 36      | 27      | 27 | 17,86 x 2,62  |
| XETOR NW 16 HS | S     | PN 250                     | 20        | G 3/4" -14   | M 30 x 2   | 12     | 38      | 28      | 39      | 30      | 36 | 23,47 x 2,62  |
| XETOR NW 20 HS | S     | PN 250                     | 25        | G 1" -11     | M 36 x 2   | 14     | 42      | 30      | 44      | 36      | 41 | 29,74 x 3,53  |
| XETOR NW 25 HS | S     | PN 160                     | 30        | G 1 1/4" -11 | M 42 x 2   | 15     | 49      | 36      | 49      | 50      | 50 | 37,69 x 3,53  |
| XETOR NW 32 HS | S     | PN 160                     | 38        | G 1 1/2" -11 | M 52 x 2   | 15     | 50      | 34      | 55      | 50      | 55 | 44,04 x 3,53  |

Série : LL = très léger L = léger S = lourd - PN = Pression nominale PB = Pression de service max. - Ø d2 = diamètre extérieur du tube