
SV VA
Raccord passe-cloison

Caractéristiques

Raccord 1 + 2	filet ext. métrique cylindrique
Étanchéité 1 + 2	Cône intérieur 24°
Construction	Raccord passe-cloison
Conception	droit
Norme	DIN 2353 ISO 8434-1
Fourniture	Manchon avec écrou-raccord et bague coupante
Matériau	Acier inoxydable





Remarque

Veuillez vous reporter aux caractéristiques techniques des raccords pour tubes pour de plus amples informations sur le montage, les pressions et températures de service autorisées.

Article

Désignation	Série	Pression de service en bar	Ø d2 (mm)	G1	L1 (mm)	L2 (mm)	L3 (mm)	L4 (mm)	SW (mm)	S1	S2
SV NW 04 HL VA	L	PN 315	6	M 12 x 1,5	42	27,0	22	7,0	17	17	14
SV NW 06 HL VA	L	PN 315	8	M 14 x 1,5	42	27,0	23	8,0	19	19	17
SV NW 08 HL VA	L	PN 315	10	M 16 x 1,5	43	28,0	25	10,0	22	22	19
SV NW 10 HL VA	L	PN 315	12	M 18 x 1,5	44	29,0	25	10,0	24	24	22
SV NW 13 HL VA	L	PN 315	15	M 22 x 1,5	46	31,0	27	12,0	27	30	27
SV NW 16 HL VA	L	PN 315	18	M 26 x 1,5	49	32,5	30	13,5	32	36	32
SV NW 20 HL VA	L	PN 160	22	M 30 x 2	51	34,5	33	16,5	36	41	36
SV NW 25 HL VA	L	PN 160	28	M 36 x 2	52	35,5	35	18,5	41	46	41
SV NW 32 HL VA	L	PN 160	35	M 45 x 2	58	36,5	40	18,5	50	55	50
SV NW 40 HL VA	L	PN 160	42	M 52 x 2	59	36,0	42	19,0	60	65	60
SV NW 03 HS VA	S	PN 630	6	M 14 x 1,5	44	29,0	27	12,0	19	19	17
SV NW 04 HS VA	S	PN 630	8	M 16 x 1,5	44	29,0	28	13,0	22	22	19
SV NW 06 HS VA	S	PN 630	10	M 18 x 1,5	46	29,5	31	14,5	24	24	22
SV NW 08 HS VA	S	PN 630	12	M 20 x 1,5	47	30,5	31	14,5	27	27	24
SV NW 10 HS VA	S	PN 630	14	M 22 x 1,5	50	32,0	35	17,0	30	30	27
SV NW 13 HS VA	S	PN 400	16	M 24 x 1,5	50	31,5	35	16,5	32	32	30
SV NW 16 HS VA	S	PN 400	20	M 30 x 2	55	33,5	39	17,5	41	41	36
SV NW 20 HS VA	S	PN 400	25	M 36 x 2	59	35,0	44	20,0	46	46	46
SV NW 25 HS VA	S	PN 400	30	M 42 x 2	64	37,5	48	21,5	50	50	50
SV NW 32 HS VA	S	PN 315	38	M 52 x 2	68	37,0	53	22,0	65	65	60

Série : LL = très léger L = léger S = lourd – PN = Pression nominale PB = Pression de service max. – Ø d2 = diamètre extérieur du tube

Gamme de produits

SV	Raccord passe-cloison, Acier
SV MG	Raccord passe-cloison, Laiton
XSV VA	Raccord passe-cloison, Acier inoxydable

En dépit du soin apporté aux vérifications, nous ne pouvons garantir une absence totale d'erreur et ne saurions être tenus responsables des indications contenues.