


| Caractéristiques      |   |  |  |  |
|-----------------------|---|--|--|--|
| Raccord 1             | filet extérieur NPT                                 |  |  |  |
| Étanchéité 1          | à étanchéité par filetage                           |  |  |  |
| Raccord 2 + 3         | filet ext. métrique cylindrique                     |  |  |  |
| Étanchéité 2 + 3      | Cône intérieur 24°                                  |  |  |  |
| Construction          | Raccordement fileté                                 |  |  |  |
| Conception            | Forme T   |  |  |  |
| Norme                 | DIN 2353  |  |  |  |
| Fourniture            | Manchon (sans écrou-raccord et sans bague coupante) |  |  |  |
| Matériau              | Acier   |  |  |  |
| Traitement de surface | revêtement galvanisé                                |  |  |  |





## Remarque

Veuillez vous reporter aux caractéristiques techniques des raccords pour tubes pour de plus amples informations sur le montage, les pressions et températures de service autorisées.

| Article          |       |                            |      |                  |      |      |      |      |      |
|------------------|-------|----------------------------|------|------------------|------|------|------|------|------|
| Désignation      | Série | Pression de service en bar | Ø d2 | G                | i    | L4   | L5   | L7   | SW   |
| VTN 04 LL        |       | DN 400                     | (mm) | 4/0" 07 NDT      | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) |
| XTN 04 LL        | LL    | PN 100                     | 4    | 1/8" -27 NPT     | 8    | 11,0 | 17   | 15   | 9    |
| XTN 05 LL        | LL    | PN 100                     | 5    | 1/8" -27 NPT     | 8    | 9,5  | 17   | 15   | 9    |
| XTN 06 LL        | LL    | PN 100                     | 6    | 1/8" -27 NPT     | 8    | 9,5  | 17   | 15   | 9    |
| XTN 08 LL        | LL    | PN 100                     | 8    | 1/8" -27 NPT     | 8    | 11,5 | 20   | 17   | 12   |
| XTN NW 04 HL     | L     | PN 315                     | 6    | 1/8" -27 NPT     | 8    | 12,0 | 20   | 19   | 12   |
| XTN NW 04 HL 1/4 | L     | PN 315                     | 6    | 1/4" -18 NPT     | 12   | 12,0 | 25   | 19   | 12   |
| XTN NW 06 HL     | L     | PN 315                     | 8    | 1/4" -18 NPT     | 12   | 14,0 | 26   | 21   | 12   |
| XTN NW 08 HL     | L     | PN 315                     | 10   | 1/4" -18 NPT     | 12   | 15,0 | 27   | 22   | 14   |
| XTN NW 10 HL     | L     | PN 315                     | 12   | 3/8" -18 NPT     | 12   | 17,0 | 28   | 24   | 17   |
| XTN NW 13 HL     | L     | PN 315                     | 15   | 1/2" -14 NPT     | 14   | 21,0 | 34   | 26   | 19   |
| XTN NW 16 HL     | L     | PN 315                     | 18   | 1/2" -14 NPT     | 14   | 23,5 | 36   | 31   | 24   |
| XTN NW 20 HL     | L     | PN 160                     | 22   | 3/4" -14 NPT     | 16   | 27,5 | 42   | 35   | 27   |
| XTN NW 25 HL     | L     | PN 160                     | 28   | 1" -11,5 NPT     | 18   | 30,5 | 48   | 38   | 36   |
| XTN NW 32 HL     | L     | PN 160                     | 35   | 1 1/4" -11,5 NPT | 20   | 34,5 | 54   | 45   | 41   |
| XTN NW 40 HL     | L     | PN 160                     | 42   | 1 1/2" -11,5 NPT | 22   | 40,0 | 61   | 51   | 50   |
| XTN NW 03 HS     | S     | PN 630                     | 6    | 1/4" -18 NPT     | 12   | 16,0 | 26   | 23   | 12   |
| XTN NW 04 HS     | S     | PN 630                     | 8    | 1/4" -18 NPT     | 12   | 17,0 | 27   | 24   | 14   |
| XTN NW 06 HS     | S     | PN 630                     | 10   | 3/8" -18 NPT     | 12   | 17,5 | 28   | 35   | 17   |
| XTN NW 08 HS     | S     | PN 630                     | 12   | 3/8" -18 NPT     | 12   | 21,5 | 31   | 30   | 17   |
| XTN NW 10 HS     | S     | PN 630                     | 14   | 1/2" -14 NPT     | 14   | 22,0 | 32   | 30   | 19   |
| XTN NW 13 HS     | S     | PN 400                     | 16   | 1/2" -14 NPT     | 14   | 24,5 | 32   | 33   | 24   |
| XTN NW 16 HS     | S     | PN 400                     | 20   | 3/4" -14 NPT     | 16   | 26,5 | 42   | 37   | 27   |
| XTN NW 20 HS     | S     | PN 400                     | 25   | 1" -11,5 NPT     | 18   | 30,0 | 48   | 42   | 36   |
| XTN NW 25 HS     | S     | PN 400                     | 30   | 1 1/4" -11,5 NPT | 20   | 35,5 | 54   | 49   | 41   |
| XTN NW 32 HS     | S     | PN 315                     | 38   | 1 1/2" -11,5 NPT | 22   | 41,0 | 61   | 57   | 50   |

Série : LL = très léger L = léger S = lourd - PN = Pression nominale PB = Pression de service max. - Ø = Diamètre extérieur du tube

| Gamme de produits |  |  |  |
|-------------------|--|--|--|
| XTN VA            | Raccordement fileté, forme T, Acier inoxydable |  |  |
| TN                | Raccordement fileté, forme T, Acier            |  |  |