

V-LL MG / V-HL MG / V-HS MG

Raccord à vis

HANSA FLEX

Caractéristiques

Raccord 1	Filetage extérieur métrique cylindrique
Étanchéité 1	Cône intérieur 24°
Raccord 2	filet ext. métrique cylindrique
Étanchéité 2	Cône intérieur 24°
Construction	Raccord à vis
Conception	droit
Norme	ISO 8434-1
Fourniture	Manchon avec écrou-raccord et bague coupante
Matériau	Laiton



Remarque

Veillez vous reporter aux caractéristiques techniques des raccords pour tubes pour de plus amples informations sur le montage, les pressions et températures de service autorisées.

Article

Désignation	Série	Pression de service en bar	Ø d1 (mm)	Ø d2 (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	SW (mm)	S1	S2
V 04 LL MG	LL	PN 63	4	4	31,0	12	9	10	10
V 06 LL MG	LL	PN 63	6	6	32,0	9	11	12	12
V 08 LL MG	LL	PN 63	8	8	35,0	12	12	14	14
V 10 LL MG	LL	PN 63	10	10	35,0	12	14	17	17
V NW 04 HL MG	L	PN 200	6	6	39,0	10	12	14	14
V NW 06 HL 04 MG	L	PN 200	8	6	41,0	11	14	17	14
V NW 06 HL MG	L	PN 200	8	8	40,0	11	14	17	17
V NW 08 HL 04 MG	L	PN 200	10	6	42,0	12	17	19	14
V NW 08 HL 06 MG	L	PN 200	10	8	42,0	12	17	19	17
V NW 08 HL MG	L	PN 200	10	10	42,0	13	17	19	19
V NW 10 HL 04 MG	L	PN 200	12	6	42,0	13	19	22	14
V NW 10 HL 06 MG	L	PN 200	12	8	42,0	13	19	22	17
V NW 10 HL 08 MG	L	PN 200	12	10	44,0	14	19	22	19
V NW 10 HL MG	L	PN 200	12	12	43,0	14	19	22	22
V NW 13 HL 04 MG	L	PN 200	15	6	43,5	14	24	27	14
V NW 13 HL MG	L	PN 200	15	15	46,0	16	24	27	27
V NW 16 HL MG	L	PN 200	18	18	48,0	16	27	32	32
V NW 20 HL MG	L	PN 100	22	22	52,0	20	32	36	36
V NW 25 HL MG	L	PN 100	28	28	54,0	21	41	41	41
V NW 32 HL MG	L	PN 100	35	35	63,0	20	46	50	50
V NW 40 HL MG	L	PN 100	42	42	66,0	21	55	60	60
V NW 03 HS MG	S	PN 400	6	6	45,0	16	14	17	17
V NW 04 HS MG	S	PN 400	8	8	47,0	18	17	19	19
V NW 06 HS MG	S	PN 400	10	10	49,0	17	19	22	22
V NW 08 HS MG	S	PN 400	12	12	51,0	19	22	24	24
V NW 10 HS MG	S	PN 400	14	14	57,0	22	24	27	27
V NW 13 HS MG	S	PN 250	16	16	57,0	21	27	30	30
V NW 16 HS MG	S	PN 250	20	20	66,0	23	32	36	36
V NW 20 HS MG	S	PN 250	25	25	74,0	26	41	46	46
V NW 25 HS MG	S	PN 250	30	30	80,0	27	46	50	50
V NW 32 HS MG	S	PN 200	38	38	90,0	29	55	60	60

Série : LL = très léger L = léger S = lourd – PN = Pression nominale PB = Pression de service max. – Ø d1 = diamètre extérieur du tube – Ø d2 = diamètre extérieur du tube

Gamme de produits

V-LL / V-HL / V-HS	Raccord à vis, Acier
V-LL VA / V-HL VA / V-HS VA	Raccord à vis, Acier inoxydable