


V-LL VA / V-HL VA / V-HS VA

Raccord à vis

HANSA FLEX

Caractéristiques

Raccord 1	Filetage extérieur métrique cylindrique
Étanchéité 1	Cône intérieur 24°
Raccord 2	filet ext. métrique cylindrique
Étanchéité 2	Cône intérieur 24°
Construction	Raccord à vis
Conception	droit
Norme	ISO 8434-1
Fourniture	Manchon avec écrou-raccord et bague coupante
Matériau	Acier inoxydable



Remarque

Veuillez vous reporter aux caractéristiques techniques des raccords pour tubes pour de plus amples informations sur le montage, les pressions et températures de service autorisées.

Article

Désignation	Série	Pression de service en bar	Ø d1 (mm)	Ø d2 (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	SW (mm)	S1	S2
V 04 LL VA	LL	PN 100	4	4	31,0	12,0	9	10	10
V 06 LL 04 VA	LL	PN 100	6	4	32,0	10,5	11	12	10
V 06 LL VA	LL	PN 100	6	6	32,0	9,0	11	12	12
V 08 LL 04 VA	LL	PN 100	8	4	34,0	12,5	12	14	10
V 08 LL 06 VA	LL	PN 100	8	6	34,0	11,0	12	14	12
V 08 LL VA	LL	PN 100	8	8	35,0	12,0	12	14	14
V NW 04 HL VA	L	PN 315	6	6	39,0	10,0	12	14	14
V NW 06 HL 04 VA	L	PN 315	8	6	41,0	11,0	14	14	14
V NW 06 HL VA	L	PN 315	8	8	40,0	11,0	14	17	17
V NW 08 HL 04 VA	L	PN 315	10	6	42,0	12,0	17	19	14
V NW 08 HL 06 VA	L	PN 315	10	8	42,0	12,0	17	19	17
V NW 08 HL VA	L	PN 315	10	10	42,0	13,0	17	19	19
V NW 10 HL 04 VA	L	PN 315	12	6	42,0	13,0	19	22	14
V NW 10 HL 06 VA	L	PN 315	12	8	42,0	13,0	19	22	17
V NW 10 HL 08 VA	L	PN 315	12	10	44,0	14,0	19	22	19
V NW 10 HL VA	L	PN 315	12	12	43,0	14,0	19	22	22
V NW 13 HL 04 VA	L	PN 315	15	6	43,5	14,0	24	27	14
V NW 13 HL 06 VA	L	PN 315	15	8	43,5	14,0	24	27	17
V NW 13 HL 08 VA	L	PN 315	15	10	45,0	15,0	24	27	19
V NW 13 HL 10 VA	L	PN 315	15	12	45,0	15,0	24	27	22
V NW 13 HL VA	L	PN 315	15	15	46,0	16,0	24	27	27
V NW 16 HL 06 VA	L	PN 315	18	8	45,0	15,0	27	32	17
V NW 16 HL 08 VA	L	PN 315	18	10	46,0	15,5	27	32	19
V NW 16 HL 10 VA	L	PN 315	18	12	47,0	15,5	27	32	22
V NW 16 HL 13 VA	L	PN 315	18	15	48,0	16,5	27	32	27
V NW 16 HL VA	L	PN 315	18	18	48,0	16,0	27	32	32
V NW 20 HL 08 VA	L	PN 160	22	10	48,0	17,0	32	36	19
V NW 20 HL 10 VA	L	PN 160	22	12	48,0	17,5	32	36	22
V NW 20 HL 13 VA	L	PN 160	22	15	50,0	18,5	32	36	27
V NW 20 HL 16 VA	L	PN 160	22	18	51,0	18,0	32	36	32
V NW 20 HL VA	L	PN 160	22	22	52,0	20,0	32	36	36
V NW 25 HL 08 VA	L	PN 160	28	10	49,5	18,5	41	41	19
V NW 25 HL 10 VA	L	PN 160	28	12	51,0	19,0	41	41	22
V NW 25 HL 13 VA	L	PN 160	28	15	51,0	19,5	41	41	27
V NW 25 HL 16 VA	L	PN 160	28	18	52,0	19,0	41	41	32
V NW 25 HL 20 VA	L	PN 160	28	22	54,0	21,0	41	41	36
V NW 25 HL VA	L	PN 160	28	28	54,0	21,0	41	41	41
V NW 32 HL 13 VA	L	PN 160	35	15	64,0	21,0	46	50	27
V NW 32 HL 16 VA	L	PN 160	35	18	66,5	19,0	46	50	32
V NW 32 HL 20 VA	L	PN 160	35	22	59,0	21,0	46	50	36
V NW 32 HL 25 VA	L	PN 160	35	28	59,0	21,0	46	50	41
V NW 32 HL VA	L	PN 160	35	35	63,0	20,0	46	50	50
V NW 40 HL 13 VA	L	PN 160	42	15	70,5	21,0	55	60	27



En dépit du soin apporté aux vérifications, nous ne pouvons garantir une absence totale d'erreur et ne saurions être tenus responsables des indications contenues.

09.04.2026

HANSA-FLEX AG

www.hansa-flex.com

1

V-LL VA / V-HL VA / V-HS VA

Raccord à vis

Article										
Désignation	Série	Pression de service en bar	Ø d1 (mm)	Ø d2 (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	SW (mm)	S1	S2	
V NW 40 HL 16 VA	L	PN 160	42	18	70,5	21,0	55	60	32	
V NW 40 HL 20 VA	L	PN 160	42	22	70,5	21,0	55	60	32	
V NW 40 HL 25 VA	L	PN 160	42	28	62,0	22,5	65	60	41	
V NW 40 HL 32 VA	L	PN 160	42	35	66,0	21,5	55	60	50	
V NW 40 HL VA	L	PN 160	42	42	66,0	21,0	55	60	60	
V NW 03 HS VA	S	PN 630	6	6	45,0	16,0	14	17	17	
V NW 04 HS 03 VA	S	PN 630	8	6	48,0	18,0	17	19	17	
V NW 04 HS VA	S	PN 630	8	8	47,0	18,0	17	19	19	
V NW 06 HS 03 VA	S	PN 630	10	6	49,0	17,5	19	22	17	
V NW 06 HS 04 VA	S	PN 630	10	8	49,0	17,5	19	22	19	
V NW 06 HS VA	S	PN 630	10	10	49,0	17,0	19	22	22	
V NW 08 HS 03 VA	S	PN 630	12	6	51,0	19,5	22	24	17	
V NW 08 HS 04 VA	S	PN 630	12	8	51,0	19,5	22	24	19	
V NW 08 HS 06 VA	S	PN 630	12	10	52,0	19,0	22	24	22	
V NW 08 HS VA	S	PN 630	12	12	51,0	19,0	22	24	24	
V NW 10 HS 03 VA	S	PN 630	14	6	53,0	20,0	24	27	17	
V NW 10 HS 04 VA	S	PN 630	14	8	54,0	20,0	24	27	19	
V NW 10 HS 06 VA	S	PN 630	14	10	55,0	20,5	24	27	22	
V NW 10 HS 08 VA	S	PN 630	14	12	55,0	20,5	24	27	24	
V NW 10 HS VA	S	PN 630	14	14	57,0	22,0	24	27	27	
V NW 13 HS 03 VA	S	PN 400	16	6	53,0	20,0	27	30	17	
V NW 13 HS 04 VA	S	PN 400	16	8	54,0	20,0	27	30	19	
V NW 13 HS 06 VA	S	PN 400	16	10	54,0	20,0	27	30	22	
V NW 13 HS 08 VA	S	PN 400	16	12	55,0	20,0	27	30	24	
V NW 13 HS 10 VA	S	PN 400	16	14	58,0	21,5	27	30	27	
V NW 13 HS VA	S	PN 400	16	16	57,0	21,0	27	30	30	
V NW 16 HS 03 VA	S	PN 400	20	6	64,5	23,5	32	36	17	
V NW 16 HS 04 VA	S	PN 400	20	8	64,5	21,0	32	36	19	
V NW 16 HS 06 VA	S	PN 400	20	10	59,5	22,0	32	36	22	
V NW 16 HS 08 VA	S	PN 400	20	12	59,5	22,0	32	36	24	
V NW 16 HS 10 VA	S	PN 400	20	14	63,0	23,5	32	36	27	
V NW 16 HS 13 VA	S	PN 400	20	16	63,0	23,0	32	36	30	
V NW 16 HS VA	S	PN 400	20	20	66,0	23,0	32	36	36	
V NW 20 HS 04 VA	S	PN 400	25	8	71,5	26,5	41	46	19	
V NW 20 HS 06 VA	S	PN 400	25	10	72,5	27,5	41	46	22	
V NW 20 HS 08 VA	S	PN 400	25	12	72,5	24,0	41	46	24	
V NW 20 HS 10 VA	S	PN 400	25	14	74,5	26,5	41	46	27	
V NW 20 HS 13 VA	S	PN 400	25	16	68,0	25,5	41	46	30	
V NW 20 HS 16 VA	S	PN 400	25	20	71,0	25,5	41	46	36	
V NW 20 HS VA	S	PN 400	25	25	74,0	26,0	41	46	46	
V NW 25 HS 06 VA	S	PN 400	30	10	74,5	27,0	46	50	22	
V NW 25 HS 08 VA	S	PN 400	30	12	74,5	27,0	46	50	24	
V NW 25 HS 10 VA	S	PN 400	30	14	74,5	27,0	46	50	46	
V NW 25 HS 13 VA	S	PN 400	30	16	70,0	25,0	46	50	30	
V NW 25 HS 16 VA	S	PN 400	30	20	74,0	26,0	46	50	36	
V NW 25 HS 20 VA	S	PN 400	30	25	77,0	26,5	46	50	46	
V NW 25 HS VA	S	PN 400	30	30	80,0	27,0	46	50	50	
V NW 32 HS 06 VA	S	PN 315	38	10	86,0	26,5	55	60	22	
V NW 32 HS 08 VA	S	PN 315	38	12	86,0	26,5	55	60	24	
V NW 32 HS 10 VA	S	PN 315	38	14	86,0	26,5	55	60	27	
V NW 32 HS 13 VA	S	PN 315	38	16	81,0	29,0	55	60	30	
V NW 32 HS 16 VA	S	PN 315	38	20	88,0	28,0	55	60	36	
V NW 32 HS 20 VA	S	PN 315	38	25	84,0	29,0	55	60	46	
V NW 32 HS 25 VA	S	PN 315	38	30	87,0	29,5	55	60	50	
V NW 32 HS VA	S	PN 315	38	38	90,0	29,0	55	60	60	

Série : LL = très léger L = léger S = lourd - PN = Pression nominale PB = Pression de service max. - Ø d1 = diamètre extérieur du tube - Ø d2 = diamètre extérieur du tube

Gamme de produits

V-LL / V-HL / V-HS	Raccord à vis, Acier
V-LL MG / V-HL MG / V-HS MG	Raccord à vis, Laiton
XV VA	Raccord à vis, Acier inoxydable