


Caractéristiques	
Raccord 1	Filetage femelle métrique
Étanchéité 1	Cône extérieur 24°
Raccord 2	filet ext. métrique cylindrique
Étanchéité 2	Cône intérieur 24°
Construction	Raccord à vis à direction réglable
Ajout de construction	Série française
Conception	Coude 90°
Fourniture	Manchon avec écrou-raccord et bague coupante
Matériau	Acier
Traitement de surface	revêtement galvanisé





Remarque

Veuillez vous reporter aux caractéristiques techniques des raccords pour tubes pour de plus amples informations sur le montage, les pressions et températures de service autorisées.

Article									
Désignation	Pression de service en bar	Ø d2 (mm)	G1	L1 (mm)	L2 (mm)	L3 (mm)	SW (mm)	S1	
VEW NW 10 HF	PN 300	13,25	M 20 x 1,5	25	16	30,5	19	27	
VEW NW 13 HF	PN 300	16,75	M 24 x 1,5	27	18	32,5	24	30	
VEW NW 16 HF	PN 200	21,25	M 30 x 1,5	32	23	36,5	30	36	
VEW NW 20 HF	PN 200	26,75	M 36 x 1,5	36	27	41,0	36	46	
VEW NW 25 HF	PN 160	33,50	M 45 x 1,5	44	35	47,5	46	55	

Série : LL = très léger L = léger S = lourd - PN = Pression nominale PB = Pression de service max. - Ø d2 = diamètre extérieur du tube