
# VR ED MG
Raccordement fileté

## Caractéristiques

| | |
|---|---|
| **Raccord 1** | Filetage extérieur BSP cylindrique |
| **Étanchéité 1** | Forme E |
| **Raccord 2** | filet ext. métrique cylindrique |
| **Étanchéité 2** | Cône intérieur 24° |
| **Construction** | Raccordement fileté |
| **Conception** | droit |
| **Norme** | DIN 2353<br>ISO 8434-1 |
| **Fourniture** | Manchon avec écrou-raccord et bague coupante |
| **Matériau** | Laiton |






## Remarque

Veuillez vous reporter aux caractéristiques techniques des raccords pour tubes pour de plus amples informations sur le montage, les pressions et températures de service autorisées.

## Article

| Désignation | Série | Pression de service en bar | Ø d2 (mm) | G1 | Ø d3 (mm) | i (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | SW (mm) | S1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **VR NW 04 HL ED MG** | L | PN 200 | 6 | G 1/8" -28 | 14,0 | 8 | 31,0 | 8,5 | 14 | 14 |
| **VR NW 06 HL ED MG** | L | PN 200 | 8 | G 1/4" -19 | 18,7 | 12 | 37,0 | 10,0 | 19 | 17 |
| **VR NW 10 HL ED MG** | L | PN 200 | 12 | G 3/8" -19 | 22,0 | 12 | 39,0 | 12,5 | 22 | 22 |
| **VR NW 13 HL ED MG** | L | PN 200 | 15 | G 1/2" -14 | 26,7 | 14 | 43,0 | 14,0 | 27 | 27 |
| **VR NW 16 HL ED MG** | L | PN 200 | 18 | G 1/2" -14 | 26,7 | 14 | 45,0 | 14,5 | 27 | 32 |
| **VR NW 20 HL ED MG** | L | PN 100 | 22 | G 3/4" -14 | 32,0 | 16 | 49,0 | 16,5 | 32 | 36 |
| **VR NW 25 HL ED MG** | L | PN 100 | 28 | G 1" -11 | 39,7 | 18 | 52,0 | 17,5 | 41 | 41 |
| **VR NW 32 HL ED MG** | L | PN 200 | 35 | G 1 1/4" -11 | 49,7 | 20 | 59,0 | 17,5 | 50 | 50 |
| **VR NW 40 HL ED MG** | L | PN 200 | 42 | G 1 1/2" -11 | 55,0 | 22 | 69,0 | 19,0 | 55 | 60 |
| **VR NW 03 HS ED MG** | S | PN 400 | 6 | G 1/4" -19 | 18,7 | 12 | 40,0 | 13,0 | 19 | 17 |
| **VR NW 04 HS ED MG** | S | PN 400 | 8 | G 1/4" -19 | 18,7 | 12 | 42,0 | 15,0 | 19 | 19 |
| **VR NW 06 HS ED MG** | S | PN 400 | 10 | G 3/8" -19 | 22,0 | 12 | 43,0 | 15,0 | 22 | 22 |
| **VR NW 08 HS ED MG** | S | PN 400 | 12 | G 3/8" -19 | 22,0 | 12 | 45,0 | 17,0 | 22 | 24 |
| **VR NW 13 HS ED MG** | S | PN 250 | 16 | G 1/2" -14 | 26,7 | 14 | 51,0 | 18,5 | 27 | 30 |
| **VR NW 16 HS ED MG** | S | PN 250 | 20 | G 3/4" -14 | 32,0 | 16 | 58,0 | 20,5 | 32 | 36 |
| **VR NW 20 HS ED MG** | S | PN 250 | 25 | G 1" -11 | 39,7 | 18 | 65,0 | 23,0 | 41 | 46 |
| **VR NW 25 HS ED MG** | S | PN 250 | 30 | G 1 1/4" -11 | 49,7 | 20 | 70,0 | 23,5 | 50 | 50 |

Série : LL = très léger  L = léger  S = lourd – PN = Pression nominale  PB = Pression de service max. – Ø d2 = diamètre extérieur du tube

## Gamme de produits

| | |
|---|---|
| **VR ED** | Raccordement fileté, Acier |
| **VR ED VA** | Raccordement fileté, Acier inoxydable |

## Pièces de rechange

| | |
|---|---|
| **WD** | Joint mou pour raccord vissé ED |

*En dépit du soin apporté aux vérifications, nous ne pouvons garantir une absence totale d'erreur et ne saurions être tenus responsables des indications contenues.*