

# SW 45 HJ

Manchon de raccord passe-cloison, coude 45°

**HANSA FLEX**

## Caractéristiques

|                       |                                  |
|-----------------------|----------------------------------|
| Raccord 1             | Filetage extérieur UN/UNF        |
| Étanchéité 1          | Cône extérieur 74°               |
| Raccord 2             | filet extérieur UN/UNF           |
| Étanchéité 2          | Cône extérieur 74°               |
| Construction          | Manchon de raccord passe-cloison |
| Conception            | Coude 45°                        |
| Matériau              | Acier                            |
| Traitement de surface | revêtement galvanisé             |



## Article

| Désignation | G1 + G2        | SW<br>(mm) | S1 |
|-------------|----------------|------------|----|
| SW 45 HJ 04 | 7/16" -20 UNF  | 11         | 17 |
| SW 45 HJ 05 | 1/2" -20 UNF   | 14         | 19 |
| SW 45 HJ 06 | 9/16" -18 UNF  | 14         | 21 |
| SW 45 HJ 08 | 3/4" -16 UNF   | 19         | 25 |
| SW 45 HJ 10 | 7/8" -14 UNF   | 22         | 29 |
| SW 45 HJ 12 | 1 1/16" -12 UN | 27         | 35 |
| SW 45 HJ 16 | 1 5/16" -12 UN | 33         | 41 |
| SW 45 HJ 20 | 1 5/8" -12 UN  | 41         | 48 |
| SW 45 HJ 24 | 1 7/8" -12 UN  | 48         | 55 |

SW, S1, S2 = largeur de clé

## Gamme de produits

SW 45 HJ VA Manchon de raccord passe-cloison, coude 45°, Acier inoxydable