

# SW 45 HJOF

Manchon de raccord passe-cloison, coude 45°

**HANSA FLEX**

## Caractéristiques

|                       |                                      |
|-----------------------|--------------------------------------|
| Raccord 1             | filet extérieur ORFS                 |
| Étanchéité 1          | à garniture plate avec joint torique |
| Raccord 2             | filet extérieur ORFS                 |
| Étanchéité 2          | à garniture plate avec joint torique |
| Construction          | Manchon de raccord passe-cloison     |
| Conception            | Coude 45°                            |
| Matériau              | Acier                                |
| Traitement de surface | revêtement galvanisé                 |



## Article

| Désignation   | G1 + G2         | SW<br>(mm) | S1 | OR1 + OR2    |
|---------------|-----------------|------------|----|--------------|
| SW 45 HJOF 04 | 9/16" -18 UNF   | 14         | 22 | 7,66 x 1,78  |
| SW 45 HJOF 06 | 11/16" -16 UN   | 19         | 27 | 9,25 x 1,78  |
| SW 45 HJOF 08 | 13/16" -16 UN   | 19         | 30 | 12,42 x 1,78 |
| SW 45 HJOF 10 | 1" -14 UNS      | 27         | 32 | 15,60 x 1,78 |
| SW 45 HJOF 12 | 1,3/16" -12 UN  | 30         | 38 | 18,77 x 1,78 |
| SW 45 HJOF 16 | 1,7/16" -12 UN  | 37         | 46 | 23,52 x 1,78 |
| SW 45 HJOF 20 | 1 11/16" -12 UN | 41         | 51 | 29,87 x 1,78 |
| SW 45 HJOF 24 | 2" -12 UN       | 48         | 60 | 37,82 x 1,78 |

SW, S1, S2 = largeur de clé