

SW 90 HJ

Manchon de raccord passe-cloison, coude 90°

HANSA FLEX

Caractéristiques

| | |
|-----------------------|----------------------------------|
| Raccord 1 | Filetage extérieur UN/UNF |
| Étanchéité 1 | Cône extérieur 74° |
| Raccord 2 | filet extérieur UN/UNF |
| Étanchéité 2 | Cône extérieur 74° |
| Construction | Manchon de raccord passe-cloison |
| Conception | Coude 90° |
| Matériau | Acier |
| Traitement de surface | revêtement galvanisé |



Article

| Désignation | G1 + G2 | SW (mm) | S1 |
|-------------|----------------|------------|----|
| SW 90 HJ 04 | 7/16" -20 UNF | 11 | 17 |
| SW 90 HJ 05 | 1/2" -20 UNF | 13 | 19 |
| SW 90 HJ 06 | 9/16" -18 UNF | 14 | 22 |
| SW 90 HJ 08 | 3/4" -16 UNF | 19 | 24 |
| SW 90 HJ 10 | 7/8" -14 UNF | 22 | 30 |
| SW 90 HJ 12 | 1 1/16" -12 UN | 27 | 36 |
| SW 90 HJ 14 | 1,3/16" -12 UN | 41 | 38 |
| SW 90 HJ 16 | 1 5/16" -12 UN | 41 | 41 |
| SW 90 HJ 20 | 1 5/8" -12 UN | 41 | 48 |
| SW 90 HJ 24 | 1 7/8" -12 UN | 55 | 55 |

SW, S1, S2 = largeur de clé

Gamme de produits

SW 90 HJ VA Manchon de raccord passe-cloison, coude 90°, Acier inoxydable