


Caractéristiques						
Construction	Bague intermédiaire pour raccord à sertir avec 2 joints toriques					
Norme	DIN 3949					
Matériau	Acier inoxydable					





## Remarque

Veuillez vous reporter aux caractéristiques techniques des raccords pour tubes pour de plus amples informations sur le montage, les pressions et températures de service autorisées.

## Informations relatives à la commande

Joints NBR

FPM (Viton) sur demande

Article							
Désignation	Série	Pression de service en bar	Ø d1 (mm)	Ø d2 (mm)	L2 (mm)	OR1	OR2
ZR OO 06 VA	L/S	PN 630	6	3	11,5	4,0 x 1,5	4,40 x 0,80
ZR OO 08 VA	L/S	PN 630	8	5	12,0	6,0 x 1,5	6,00 x 0,80
ZR 00 10 VA	L/S	PN 630	10	6	12,5	7,5 x 1,5	7,50 x 0,80
ZR 00 12 VA	L/S	PN 630	12	8	12,5	9,0 x 1,5	9,50 x 0,80
ZR 00 15 VA	L	PN 400	15	11	12,5	12,0 x 2,0	12,50 x 0,80
ZR 00 18 VA	L	PN 400	18	14	13,0	15,0 x 2,0	15,00 x 1,00
ZR OO 22 VA	L	PN 250	22	17	14,2	20,0 x 2,0	18,00 x 1,00
ZR OO 28 VA	L	PN 250	28	23	14,7	26,0 x 2,0	23,00 x 1,00
ZR 00 35 VA	L	PN 250	35	28	18,5	32,0 x 2,5	30,00 x 1,00
ZR 00 42 VA	L	PN 250	42	35	20,5	38,0 x 2,5	37,00 x 1,00
ZR 00 14 VA	S	PN 630	14	9	14,0	10,0 x 2,0	11,00 x 1,00
ZR 00 16 VA	S	PN 400	16	11	15,0	12,0 x 2,0	12,50 x 1,00
ZR OO 20 VA	S	PN 400	20	14	18,5	16,3 x 2,4	16,00 x 1,00
ZR OO 25 VA	S	PN 400	25	19	20,0	20,3 x 2,4	20,00 x 1,00
ZR OO 30 VA	S	PN 400	30	23	22,0	25,3 x 2,4	25,00 x 1,00
ZR 00 38 VA	S	PN 315	38	30	26,0	33,3 x 2,4	32,00 x 1,78

Série : LL = très léger L = léger S = lourd - PN = Pression nominale PB = Pression de service max. - Ø d1 = diamètre extérieur du tube

Gamme	dρ	nroc	luite
Gaiiiiie	ue	טוטע	IUILO

ZR OO Bague intermédiaire, raccord à sertir, 2 joints toriques, Acier