

# SW HJOF

Manchon de raccord passe-cloison, coude 90°

**HANSA FLEX**

## Caractéristiques

<b>Raccord 1</b>	filet extérieur ORFS
<b>Étanchéité 1</b>	à garniture plate avec joint torique
<b>Raccord 2</b>	filet extérieur ORFS
<b>Étanchéité 2</b>	à garniture plate avec joint torique
<b>Construction</b>	Manchon de raccord passe-cloison
<b>Conception</b>	Coude 90°
<b>Matériau</b>	Acier
<b>Traitement de surface</b>	revêtement galvanisé



## Article

Désignation	G1 + G2	SW (mm)	S1	OR1 + OR2
<b>SW HJOF 04</b>	9/16" -18 UNF	14	22	7,66 x 1,78
<b>SW HJOF 06</b>	11/16" -16 UN	19	27	9,25 x 1,78
<b>SW HJOF 08</b>	13/16" -16 UN	19	30	12,42 x 1,78
<b>SW HJOF 10</b>	1" -14 UNS	27	32	15,60 x 1,78
<b>SW HJOF 12</b>	1,3/16" -12 UN	30	38	18,77 x 1,78
<b>SW HJOF 16</b>	1,7/16" -12 UN	37	46	23,52 x 1,78
<b>SW HJOF 20</b>	1 11/16" -12 UN	41	51	29,87 x 1,78
<b>SW HJOF 24</b>	2" -12 UN	60	48	37,82 x 1,78

SW, S1, S2 = largeur de clé