

VERSCHLUSS HJ

Tubulure de fermeture

HANSA FLEX

Caractéristiques

| | |
|-----------------------|---------------------------|
| Raccord 1 | Filetage extérieur UN/UNF |
| Étanchéité 1 | Cône extérieur 74° |
| Construction | Tubulure de fermeture |
| Matériau | Acier |
| Traitement de surface | revêtement galvanisé |



Article

| Désignation | G1 | SW (mm) |
|------------------|----------------|------------|
| VERSCHLUSS HJ 04 | 7/16" -20 UNF | 12 |
| VERSCHLUSS HJ 05 | 1/2" -20 UNF | 14 |
| VERSCHLUSS HJ 06 | 9/16" -18 UNF | 19 |
| VERSCHLUSS HJ 08 | 3/4" -16 UNF | 19 |
| VERSCHLUSS HJ 10 | 7/8" -14 UNF | 24 |
| VERSCHLUSS HJ 12 | 1 1/16" -12 UN | 27 |
| VERSCHLUSS HJ 14 | 1 3/16" -12 UN | 32 |
| VERSCHLUSS HJ 16 | 1 5/16" -12 UN | 36 |
| VERSCHLUSS HJ 20 | 1 5/8" -12 UN | 46 |
| VERSCHLUSS HJ 24 | 1 7/8" -12 UN | 50 |
| VERSCHLUSS HJ 32 | 2 1/2" -12 UN | 65 |

SW, S1, S2 = largeur de clé

Gamme de produits

VERSCHLUSS HJ VA Tubulure de fermeture, Acier inoxydable