

VERSCHLUSS HRK

Tubulure de fermeture à six pans extérieurs

HANSA FLEX

Caractéristiques

| | |
|-----------------------|---|
| Raccord 1 | filet ext. BSPT conique |
| Étanchéité 1 | à étanchéité par filetage |
| Construction | Tubulure de fermeture à six pans extérieurs |
| Conception | droit |
| Matériau | Acier |
| Traitement de surface | revêtement galvanisé |



Article

| Désignation | G1 | SW (mm) |
|-------------------|------------|------------|
| VERSCHLUSS HRK 02 | R 1/8" K | 12 |
| VERSCHLUSS HRK 04 | R 1/4" K | 14 |
| VERSCHLUSS HRK 06 | R 3/8" K | 17 |
| VERSCHLUSS HRK 08 | R 1/2" K | 22 |
| VERSCHLUSS HRK 10 | R 5/8" K | 30 |
| VERSCHLUSS HRK 12 | R 3/4" K | 27 |
| VERSCHLUSS HRK 16 | R 1" K | 36 |
| VERSCHLUSS HRK 20 | R 1 1/4" K | 46 |
| VERSCHLUSS HRK 24 | R 1 1/2" K | 50 |
| VERSCHLUSS HRK 32 | R 2" K | 70 |
| VERSCHLUSS HRK 40 | R 2 1/2" K | 70 |

SW, S1, S2 = largeur de clé