
W45 HMO HJOF

Manchon fileté, coude 45°



Caractéristiques	
Raccord 1	Filetage extérieur métrique cylindrique
Étanchéité 1	Étanchéité par joint torique sur manchon fileté
Raccord 2	filet extérieur ORFS
Étanchéité 2	à garniture plate avec joint torique
Construction	Manchon fileté, direction réglable
Conception	Coude 45°
Matériau	Acier
Traitement de surface	revêtement galvanisé





Désignation	G1	G2	SW (mm)	S1	OR1	OR2
W45 HMO 16 HJOF 06	M 16 x 1,5	11/16" -16 UN	19	22	13,30 x 2,30	9,25 x 1,78
W45 HMO 18 HJOF 08	M 18 x 1,5	13/16" -16 UN	19	24	15,30 x 2,30	12,42 x 1,78
W45 HMO 22 HJOF 10	M 22 x 1,5	1" -14 UNS	27	27	19,30 x 2,30	15,60 x 1,78
W45 HMO 27 HJOF 12	M 27 x 2	1 3/16" -12 UN	30	32	23,47 x 2,95	18,77 x 1,78
W45 HMO 33 HJOF 16	M 33 x 2	1 7/16" -12 UN	36	41	29,74 x 2,95	23,52 x 1,78
W45 HMO 42 HJOF 20	M 42 x 2	1 11/16" -12 UN	41	50	38,00 x 3,00	29,87 x 1,78
N45 HMO 48 HJOF 24	M 48 x 2	2" -12 UN	50	55	44,04 x 3,53	37,82 x 1,78

SW, S1, S2 = largeur de clé