

# W45 HMO HJOF

Manchon fileté, coude 45°

**HANSA FLEX**

## Caractéristiques

<b>Raccord 1</b>	Filetage extérieur métrique cylindrique
<b>Étanchéité 1</b>	Étanchéité par joint torique sur manchon fileté
<b>Raccord 2</b>	filet extérieur ORFS
<b>Étanchéité 2</b>	à garniture plate avec joint torique
<b>Construction</b>	Manchon fileté, direction réglable
<b>Conception</b>	Coude 45°
<b>Matériau</b>	Acier
<b>Traitement de surface</b>	revêtement galvanisé



## Article

Désignation	G1	G2	SW (mm)	S1	OR1	OR2
<b>W45 HMO 12 HJOF 04</b>	M 12 x 1,5	9/16" -18 UNF	14	17	9,30 x 2,30	7,65 x 1,78
<b>W45 HMO 16 HJOF 06</b>	M 16 x 1,5	11/16" -16 UN	19	22	13,30 x 2,30	9,25 x 1,78
<b>W45 HMO 18 HJOF 08</b>	M 18 x 1,5	13/16" -16 UN	19	24	15,30 x 2,30	12,42 x 1,78
<b>W45 HMO 22 HJOF 10</b>	M 22 x 1,5	1" -14 UNS	27	27	19,30 x 2,30	15,60 x 1,78
<b>W45 HMO 27 HJOF 12</b>	M 27 x 2	1 3/16" -12 UN	30	32	23,47 x 2,95	18,77 x 1,78
<b>W45 HMO 33 HJOF 16</b>	M 33 x 2	1 7/16" -12 UN	36	41	29,74 x 2,95	23,52 x 1,78
<b>W45 HMO 42 HJOF 20</b>	M 42 x 2	1 11/16" -12 UN	41	50	38,00 x 3,00	29,87 x 1,78
<b>W45 HMO 48 HJOF 24</b>	M 48 x 2	2" -12 UN	50	55	44,04 x 3,53	37,82 x 1,78

SW, S1, S2 = largeur de clé