
# W45 HRK AB

Manchon fileté, coude 45°

## Caractéristiques

| | |
|---|---|
| **Raccord 1** | filet ext. BSPT conique |
| **Étanchéité 1** | à étanchéité par filetage |
| **Raccord 2** | filetage femelle BSP |
| **Étanchéité 2** | Cône intérieur 60° |
| **Construction** | Manchon fileté |
| **Conception** | Coude 45° |
| **Matériau** | Acier |
| **Traitement de surface** | revêtement galvanisé |






## Article

| Désignation | G1 | G2 | SW (mm) | S1 |
|---|---|---|---|---|
| **W45 HRK 04 AB** | R 1/4" K | G 1/4" -19 | 19 | 19 |
| **W45 HRK 06 AB** | R 3/8" K | G 3/8" -19 | 22 | 22 |
| **W45 HRK 08 AB** | R 1/2" K | G 1/2" -14 | 27 | 27 |
| **W45 HRK 12 AB** | R 3/4" K | G 3/4" -14 | 32 | 32 |
| **W45 HRK 16 AB** | R 1" K | G 1" -11 | 41 | 41 |

SW = largeur de clé

*En dépit du soin apporté aux vérifications, nous ne pouvons garantir une absence totale d'erreur et ne saurions être tenus responsables des indications contenues.*